

供应LOHEN枪型除静电LAS-20

产品名称	供应LOHEN枪型除静电LAS-20
公司名称	珠海杰隆机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LOHEN 型号:LAS-20GL 除静电方式:直流电晕放电
公司地址	珠海市斗门区城南白藤二路泰和苑12栋229A号
联系电话	暂无

产品详情

枪型trinc系列lohen除静电器las-20系列

las-20 gl (基本型)

las-20 gl-fn(扁平式空气喷射)

特点

- 1、使用主浓度的离子强力除静电
- 2、电力系统是高压电路和空气通路相分离的，具有超群的耐用性
- 3、内置刷子，让清洁变得简单
- 4、可以无风除静电
- 5、重量只有370g
- 6、本产品是非防爆型，请不要在可燃环境下使用

用途

- 1、喷漆前的工序
- 2、包装工序
- 3、光化学机器组装工序

4、lcd组装工序

5、汽车钣金喷漆

型号	las-20gl/las-20gl-fn
除静电方式	直流电晕放电（±两极性）
除静电有效范围	除静电距离50-5000mm/除静电面积400x400mm
除静电性能	约1秒（20pf.100mm.测量部位是气压为0.5mpa的中央部分）
离子平衡控制方式	taibs方式
放电针数	不锈钢材质（+电极2根，-电极2根）
放电针清洁方式	旋转刷方式
放电针寿命	约6000小时（可以交换针）
除静电性能的使用寿命	约50000小时
空气枪	口径ϕ2mm主体材质：镀铬铝合金压铸
使用流体	压缩空气
使用气压	0.7mpa(max)
流量	210l/min(max)
臭氧产生量	0.05ppm以下（在吹出口中央，前面300mm处测量时）
运行中表示	led亮灯

防爆/非防爆区分	非防爆
耗电量	2.8w
电源	ac适配器 (输入 : ac100~240v ± 10%50/60hz输出 : dc24v
外形尺寸 (mm)	66wx137hx119d(突起物不计)
重量 (g)	370
使用温度、湿度	0~40 , 35~65%rh (没有结露发生)
配件	手动一键型耦合器 (nitto20pf或等同品)
	锥形耦合器 (φ 8.5软管插头)
]ac适配器-【aa-jp-2a】
	延长电线 (8m) 【ex-04I】
可选配件	枪套-【gc-01b】
	耐用型延长电线 (5m) 【ex-02I】