

全自动小型SMT LED 用贴片机 省钱利器 品质保证 220V电压方便

产品名称	全自动小型SMT LED 用贴片机 省钱利器 品质保证 220V电压方便
公司名称	深圳市金新福电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KINGFULL 型号:TP400
公司地址	深圳市宝安区龙华街道龙观路狮头岭工业区3#厂房3层
联系电话	13525251255 13560770980

产品详情

亲爱的朋友：

全自动tp400小型贴片机，一个机器顶3个人，省钱利器！人贵了。节省员工就是节省金钱。

我司所售tp400小型贴片机，质量可靠，价钱优惠。全国包邮，该机器一年保修。免费培训。欢迎来人看机。

tp400自动贴片机产品介绍

独家研发的 tp400led贴片机基于windows xp 操作系统的控制软件，提高了贴片机的操作性能、可升级性，并且便于远程培训和售后服务。

tp400e贴片机除了可以对0402、0603、0805、1206、1210、5050led灯珠等小型元器件进行贴装外，还可以对qfp32~qfp176、sop8~sop24等ic进行稳定贴装，有效的提高了贴片的精度和效率，节约大量设备投入和人工成本。

小型贴片机主要技术参数

电路板面积	20mm*20mm ~ 400mm*360mm(不加校准)，200mm*300（加校准）
xy轴移动范围	420mm*420mm
z轴移动范围	15mm
贴装头数量	2个
硬件配置	内置电脑+运动控制卡+触摸屏15.0英寸+鼠标键盘操作
设备硬件	高精度伺服控制卡，电机驱动卡，采集卡，工业级电脑主板（静音设计）
网络接口	300m 无线wifi、1000m有线网络接口

软件升级维护	远程更新维护，远程诊断，远程升级
存储空间	32g固态硬盘
喂料器数量	21个飞达或31料槽（8、12、16、24mm）
最快贴片速度	实际贴装速度4000~5000pcs/h，最快贴装速度7000pcs/h
定位精度	0.025mm
原件尺寸	0402，0603，0805...，sot-8...sot-16，sot-23,sot-89,qfp176；led灯：3014，3528，5050，5630，5630，5630，5630 (料带宽度: 8mm, 12mm, 16mm)芯片尺寸：最大qfp176
设备尺寸	l 960mm × w 700mm × h 420mm
真空气泵	-0.1mpa（设备自带）（静音型气泵）
气泵数量	3个（设备自带）（静音型气泵）
电源	220v, 50hz（可切换110交流（出口））带漏电保护
平均功率	400w
重量	70kg (不带包装：45kg左右)
包装尺寸	长 112cm × 宽 80cm × 高 51cm

小型贴片机产品特性

- 1、双头贴装设计，可以同时安装2个吸嘴，双吸嘴可以任意旋转角度（360度）角度旋转瞬间完成，不影响贴片机贴装时间。x、y轴移动范围是420mm*420mm，z轴移动范围是15mm；
- 2、自带真空检测，自动补料功能：元器件吸偏，真空检测未通过则自动重新吸料，若三次未通过则自动停止工作，并报警提示；
- 3、可配置21个飞达或31料槽（根据芯片规格可配8、12、16、24mm），更换方便，性能稳定，可靠性强。
- 4、能实现同时对普通（元器件）芯片及集成电路进行贴装，拼板数量可自行设置，在电路图上直接导出即可，操作非常方便。同时元器件贴装高度可以根据元器件不同自行设置，精度0.025毫米；
- 5、独家研发俯视相机坐标采集功能，可视化编程更加简洁精确，可通过15寸工业屏在线对每个元件进行可视化微调。6、独家研发芯片机械校准，并且采用高精度伺服控制卡、电机驱动卡、采集卡、工业级电脑主板（静音设计），从而提高了芯片贴装精确度，保证贴装效果；
- 7、设备具有1000m有线网络接口，300m无线wifi，远程实时更新升级，技术人员可远程检测，维护；设备存储空间为32g固态硬盘，可以存储上千条生产文件；
- 8、自主开发基于windows xp专用贴片机软件，有电脑使用经验者优先半天内就可以快速入门；机器同时配备英文操作界面，方便国外客户使用；9、设定元件整板偏移，可任意设定整体贴装速度（实际贴装速度4000~5000pcs/h,最快贴装速度7000pcs/h），重复定位精度为0.025mm；
- 10、电路板贴装尺寸：20mm*20mm~400mm*360mm（不加校准）（基板厚度0.6mm-2.0mm）；20mm*20mm~200mm*300mm（使用机械校准）；11、支持pcb文件直接导入功能，大量节省编程时间；12、支持单步操作，分解贴装动作，方便用户调试；13、提高原件贴装精度，0402，0603，0805...，sot-8...sot-16，sot-23,sot-89,qfp100，qfp144，qfp176；led灯：3014，3528，5050，5630，5070，6035等封装（料带宽度：8mm、12mm、16mm），芯片尺寸：最大qfp176；14、贴片机轻巧紧凑,调试简单,运输方便。包装尺寸为长112cm × 宽80cm × 高51cm（设备尺寸：l960mm × w700mm × h420mm）。包装后的重量为70kg（不带包装为45kg左右）；15、机器自带2个-0.1mpa静音型真空气泵，无需用户另外配置气泵，体积小高集成度。噪音小，对工作环境无特殊要求，方便组线，方便生产；16、关键部件为原装进口和专业定制，保

证设备的高可靠性；17、标准包装，内层为开模珍珠棉，外层为标准托运包装箱，确保运输途中万无一失。

本产品的加工定制是否，品牌是KINGFULL，型号是TP400，自动手动是自动，贴片速度是7000（粒/小时），喂料器数目是31，电源是220（V），重量是45（kg）