食品包装密封测试仪 软塑料袋包装密封测试 包装袋检测仪

产品名称	食品包装密封测试仪 软塑料袋包装密封测试 包装袋检测仪
公司名称	上海煜南仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:真空检漏仪 品牌:TESTO/德图
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号3451室
联系电话	15601929665

产品详情

密封试验仪|负压密封仪|塑料包装袋密封仪

产品名称：密封试验仪|负压密封仪|塑料包装袋密封仪

产品型号：mfy-03

密封试验仪专业适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。

1.采用手动控制保压，操作更方便，性能更稳定。

2.所有气动原件均采用知名厂家产品，性能稳定可靠。杜绝了因为气动原件而产生的保压不稳现象。

3.优质有机玻璃（亚克力）密封桶，壁厚增至15mm，有效增强密封桶的抗压强度，延长使用寿命。

4.电子保压装置，减少机械磨损，使保压时间更持久。

5.pvc操作面板，压力指针显示，即时精确，方便用户快捷查看压力值。

测试原理：

通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。该仪器符合多项国家和国际标准：gb/t 15171、astm d3078.

1.真 空 度：　-90～0kpa

2.精　度：　1级

3.真空室有效尺寸：φ270mm×200 mm (h) （标配）

注：其他尺寸可定制。

4.气源压力：　0.7mpa （气源用户自备）

5.气源接口：　φ8 聚氨酯管

6.外形尺寸：　420mm(l)×320mm(b)×520mm(h)

7.电　源：　ac 220v 50hz

8.净　重：　12kg

上海煜南仪器有限公司

地址：上海市松江区城隆路629弄2号楼

电话：021-57718750

传真：021-57718750

手机：15601929665

email：andy@yunan-ins.com

公司主页：www.yunan-ins.com

本产品的加工定制是是，类型是真空检漏仪，品牌是TESTO/德图，型号是MFY-03，测量范围是-90～0kPa，测量对象是包装密封性检测，工作温度是室温（°C），分辨率是0.1，电源是220V，尺寸是420mm(L)×320mm(B)×520mm(H)（mm），重量是12（kg）