

球面轴承 DHQ 22372CAF3

产品名称	球面轴承 DHQ 22372CAF3
公司名称	大连环球轴承制造有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:DHQ 型号:22372CAF3 类型:调心滚子轴承
公司地址	辽宁省瓦房店市瓦窝镇工业园区
联系电话	0411-85500322 15040509026

产品详情

品牌	DHQ	型号	22372CAF3
类型	调心滚子轴承	内径	360 (mm)
外径	750 (mm)	厚度	224 (mm)
保持架及其材料	F1碳钢	载荷方向	二者皆可
滚动体类型	球面滚子	滚动体列数	双列
滚道类型	球面滚道	用途	工程机械
体积规格	大型 200 D 430	使用特性	高速
是否标准件	标准件	是否进口	非进口
样品或现货	样品		

调心滚子轴承是两列内圈滚道，调心型外圈滚道和调心型滚子的轴承。外圈滚道面中心与轴承中心一致，因此具有自动调心性能，可以自动调整由于轴与轴承座之间有安装误差或轴挠曲所产生的偏心，在外圈与内圈中心线相对不超过 1° -

2.5° 时，轴承仍能正常工作。可以承受径向负荷和双向轴向负荷，尤其适用于承受重负荷与冲击负荷。

内径：100——1400mm

外径：150——1500mm

调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调整，不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大，适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承，可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。调心滚子轴承可承受较大的径向载荷，同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故具有调心性能，当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过 1° ~ 2.5° 时，轴承仍能工作。调心滚子轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为1：12或1：30。为了加强轴承的润滑性能，在

轴承外圈上加工环形油槽和三个均布的油孔。调心滚子轴承适用于承受重载荷与冲击载荷，广泛应用于冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业。

调心滚子轴承的介绍以及应用范围