

全新ABB变频器_ACS510_风机水泵变频器一级代理

产品名称	全新ABB变频器_ACS510_风机水泵变频器一级代理
公司名称	安徽易力自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:水泵专用 品牌:ABB 产品系列:ACS510
公司地址	安徽省合肥市长丰县岗集镇汽配工业园
联系电话	18955135080

产品详情

=====

专业代理销售abb变频器！！！！

本链接所标价格为功率1.1kw acs510-01-03a3-4的价格（含税），仅供参考！

不同功率，型号不同，价格不等！

量大优惠，欢迎在线或来电咨询！

本公司出货量大，库存量随时变化，下单前请与客服咨询库存与货期！

=====

本公司提供安装、调试、维修等现场服务，具体价格请与客服咨询！

=====

联系方式：

电话：0551-65884198

手机：18955135080（张女士）

地址：安徽省合肥市明光路532号

产品选型：

输入电压:三相ac380v~480v (频率：50/60hz；价格不含控制盘；防护等级ip21)

code no.	type	square torque		frame
		平方转矩应用		size
产品代号	产品型号	pn (kw)	i2n (a)	规格
		电机额定功率	额定输出电流	
3abd00015741-d	acs510-01-03a3-4	1.1	3.3	r1
3abd00015742-d	acs510-01-04a1-4	1.5	4.1	r1
3abd00015743-d	acs510-01-05a6-4	2.2	5.6	r1
3abd00015744-d	acs510-01-07a2-4	3	7.2	r1
3abd00015745-d	acs510-01-09a4-4	4	9.4	r1
3abd00015746-d	acs510-01-012a-4	5.5	11.9	r1
3abd00015747-d	acs510-01-017a-4	7.5	17	r2
3abd00015748-d	acs510-01-025a-4	11	25	r2
3abd00015749-d	acs510-01-031a-4	15	31	r3
3abd00015750-d	acs510-01-038a-4	18.5	38	r3
3abd00021615-d	acs510-01-046a-4	22	46	r3
3abd00015752-d	acs510-01-060a-4	30	60	r4
3abd00015753-d	acs510-01-072a-4	37	72	r4
3abd00021616-d	acs510-01-088a-4	45	88	r4
3abd00019055-d	acs510-01-125a-4	55	125	r5
3abd00015756-d	acs510-01-157a-4	75	157	r6
3abd00015757-d	acs510-01-180a-4	90	180	r6
3abd00015758-d	acs510-01-195a-4	110	205	r6
3abd00022031-d	acs510-01-246a-4	132	245	r6
3abd00027039-d	acs510-01-290a-4	160	290	r6

产品简介：

abb标准传动

acs510-01

1.1kw to 110kw

acs510是abb又一款杰出的低压交流传动产品。可以简单的购买，安装，配置和使用，可节省相当多的时间。

应用领域

acs510 传动应用于广泛的工业领域，适用各类型负载。acs510还针对风机、水泵应用做了特别的优化，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。

亮点

- u 完美匹配风机水泵

- u 高级控制盘

- u 用于降低谐波的专利技术：变感式电抗器

- u 循环软起

- u 用户自定义u/f曲线

- u 超越模式

- u 内置rfi滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境

- uce认证

符合的标准

低压产品指导73/23/eec

机械指导98/37/ec

emc指导89/336/eec

质量控制系统iso9001和环境系统iso14001

ce认证

型号说明

型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码，外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。

电压

acs510 -01提供的电压范围：4 = 380 - 480 v

结构

类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。

额定容量			型号代码	外形规格
sn kva	pn kw	i2n a		
2.3	1.1	3.3	acs510-01-03a3-4	r1
3	1.5	4.1	acs510-01-04a1-4	r1
4	2.2	5.6	acs510-01-05a6-4	r1
5	3	7.2	acs510-01-07a2-4	r1
6	4	9.4	acs510-01-09a4-4	r1
9	5.5	11.9	acs510-01-012a-4	r1
11	7.5	17	acs510-01-017a-4	r2
16	11	25	acs510-01-025a-4	r2
20	15	31	acs510-01-031a-4	r3
25	18.5	38	acs510-01-038a-4	r3
30	22	46	acs510-01-046a-4	r3
41	30	60	acs510-01-060a-4	r4
50	37	72	acs510-01-072a-4	r4
60	45	88	acs510-01-088a-4	r4
70	55	125	acs510-01-125a-4	r5
100	75	157	acs510-01-157a-4	r6
120	90	180	acs510-01-180a-4	r6
140	110	195	acs510-01-195a-4	r6

尺寸

外型 尺寸	尺寸和重量								
	ip21/ul类型1					ip54/ul类型12			
	h1	h2	w	d	重量	h	w	d	重量
mm	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	kg	
r1	369	330	125	212	6.5	449	213	234	8.2
r2	469	430	125	222	9	549	213	245	11.2
r3	583	490	203	231	16	611	257	253	18.5
r4	689	596	203	262	24	742	257	284	26.5
r5	739	602	265	286	34	776	369	309	38.5
r6	880	700	300	400	69	924	410	423	80

h1 = 带电缆接线盒时的高度

h2 = 不带电缆接线盒时的高度

w = 宽度

d = 深度

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是ABB，产品系列是ACS510，型号是ACS510，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是1.1-160（kW），滤波器是标配滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是标量控制，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是290（A）