

三菱FR-A740-3.7K-HT广西北海三菱变频器

产品名称	三菱FR-A740-3.7K-HT广西北海三菱变频器
公司名称	深圳市粤鸿远科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:水泵专用 品牌:Mitsubishi/三菱 产品系列:FR-A700
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新玉路圣佐治科技工业园 9栋2楼
联系电话	0755-29994652 13823502419

产品详情

三菱扩展模块扩展模块fx2n-32mr 供应商深圳市粤鸿远科技有限公司

三菱扩展模块扩展模块fx2n-32mr 总代理深圳市粤鸿远科技有限公司

三菱扩展模块扩展模块fx2n-32mr 代理商深圳市粤鸿远科技有限公司

三菱扩展模块扩展模块fx2n-32mr 批发商深圳市粤鸿远科技有限公司

三菱扩展模块扩展模块fx2n-32mr 性能介绍

三菱变频器多功能型、一般负载适用

功率范围：0.75~630kw 简易磁通矢量控制方式，实现3hz时输出转矩达120%
采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行
内置pid，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 内置独立的rs485通讯口
使用长寿命元器件 内置噪声滤波器（75k以上） 带有节能监控功能，节能效果一目了然注：
1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.输出电压为400v级时，额定输出容量是指440v时的容量。
3.载波频率设定为3khz以上的情况下，变频器输出电流在额定电流（ ）内的值以上时，
自动将载波频率降低。
4.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的，反复使用时,必须等
待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。 5.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以
下可以任意设定最大输出电压，但是变频器
输出侧电压的峰值为电源电压的水平的2倍。 6.剪切变频器前盖板的插,
销安装内置选件时,变成开放型(, ip00)。
7.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的, 值而变化。 8.fr-

5kfr-s540e-0.4k-chtfr-s540e-0.75k-chtfr-s540e-1.5k-chtfr-s540e-2.2k-chtfr-s540e-3.7k-chtfr-s520se-0.4k-chtfr-s520s
e-0.75k-chtfr-s520se-1.5k-chtfr-s520e-0.4kfr-s520e-0.75kfr-s520e-1.5kfr-s520e-2.2kfr-s520e-3.7kfr-e740-0.4k-chtfr-e
740-0.75k-chtfr-e740-1.5k-chtfr-e740-2.2k-chtfr-e740-3.7k-chtfr-e740-5.5k-chtfr-e740-7.5k-chtfr-e740-11k-chtfr-e7
40-15k-chtfr-e720s-0.4k-chtfr-e720s-0.75k-chtfr-e720s-1.5k-chtfr-e720s-2.2k-chtfr-e720-0.4kfr-e720-0.75kfr-e720-1
.5kfr-e720-2.2kfr-e720-3.7kfr-e720-5.5kfr-e720-7.5kfr-e720-11kfr-e720-15kfr-d740-0.4k-chtfr-d740-0.75k-chtfr-d74
0-1.5k-chtfr-d740-2.2k-chtfr-d740-3.7k-chtfr-d740-5.5k-chtfr-d740-7.5k-chtfr-d720s-0.4k-chtfr-d720s-0.75k-chtfr-
d720s-1.5k-chtfr-d720s-2.2k-chtfr-d720-0.4kfr-d720-0.75kfr-d720-1.5kfr-d720-2.2kfr-d720-3.7kfr-d720-5.5kfr-
d720-7.5k

深圳市粤鸿远科技有限公司为三菱变频器代理提供：三菱变频器，三菱plc，拥有三菱变频器价格优势。
www.sz-yhy.cn 24小时在线电话13417504095 朱工

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是Mitsubishi/三菱，产品系列是FR-A700，型号是FR-A740-3.7K-CHT
，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是3.7（kW），滤波器是内置EMI滤波器，直流电源性质
是电流型，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，
外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是12.6（A）