

供应 JN15-12系列高压接地开关

产品名称	供应 JN15-12系列高压接地开关
公司名称	上海正麦电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:正麦电气 型号:JN15-12
公司地址	上海市宝山区顾北东路575弄1-17号B区5-58 (注册地址)
联系电话	13868425366

产品详情

产品说明及使用方法：jn15-12系列高压接地开关一、产品说明及使用方法

本公司生产的jn15-12/31.5型户内高压接地开关是我厂设计开发的一种具有国内水平的新型接地开关。结构形式为组装式，其性能负荷gb1985-89《交流高压隔离开关和接地开关》及iec129的要求。它适用于户内3-12kv三相交流50hz的电力系统中。它具有一定的关合能力以保护开关设备内其它电气设备不受损坏。可与各种高压开关柜配套使用，作为高压电器设备检修时接地保护作用。

二、使用环境条件

1.设计先进、技术性能可靠；2.结构简单、安装调试方便；3.具有快速分、合能力；4.海拔高度不超过1000m；5.周围空气温度；上限+40℃，下限-10℃；6.允许在30℃时储运；7.地震烈度不超过8度8.无易燃、易爆、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所

三、型号规格

型号规格	β	β
jn15-12/31.5-210	β55	β16
jn15-12/31.5-230	β70	β56
jn15-12/31.5-250	β60	β95
jn15-12/31.5-275	β10	β46

四、主要技术参数

项目	单位
额定电压	kv
额定短时耐受电流	kv
额定短路持续时间	s
额定短路关合电流	ka
极间中心距	ka

额定绝缘水平	1min工频耐受电压	mm	150,210,275		
	雷电冲击耐受电压	kv	对地、相间/级间	42/48 75/85	

本产品的加工定制是是，品牌是正麦电气，型号是JN15-12，额定电压是12（KV），额定短时耐受电流是20（KA），额定短时持续时间是3（S），额定峰值耐受电流是31.5（KA），额定短时关合电流是20（KA），极间中心距是350（mm），工频耐受电压是20（KV）