

JN15-12系列户内高压接地开关

产品名称	JN15-12系列户内高压接地开关
公司名称	浙江金高高压电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JGGY 型号:JN15-12 额定电压:12K (KV)
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇薛宅工业区柳江大道3333号
联系电话	86 0577 61752951 13858786096

产品详情

概述

主要技术参数

jn15-12型户内高压接地开关
· 概述
jn15-12型户内高压接地开关其性能符合gb1985-89 交流高压隔壁开关和接地开关 及iec129的要求,适用于31

下交流50hz的电力系统中，可与各种型号高压开关柜配套使用,作为接地保护用。· 设计先进,技术性能可

· 结构简单,安装调试方便; · 具有快速分,合能力.

· 使用环境条件

· 海拔高度不超过1000m; · 周围空气温度:上限+40 下限10 ; · 允许在30 时储运; · 地震烈度不超过8度; · 无易燃、易爆、产生粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所;

· 技术参数

项目		单位	数据
额定电压		kv	12
额定短时耐受电流		ka	31.5
额定短时持续时间		s	4
额定短路关合电流		ka	80
额定峰值耐受电流		ka	80
极间中心距		mm	150, 210, 230, 250, 275
额定绝缘水平	1min工频耐压	kv	对地、相间/极间
	雷电冲击耐压		

· 图1：外形图

· 外形及安装尺寸图

本产品的品牌是JGGY，型号是JN15-12，额定电压是12K（KV），额定短时耐受电流是31.5（KA），额定短时持续时间是4（S），额定峰值耐受电流是80（KA），额定短时关合电流是80（KA），极间中心距是210（mm），工频耐受电压是42/75（KV），产品认证是ISO9001-2008