

# 个体噪声剂量计 飞斯富睿 F14823

产品名称	个体噪声剂量计 飞斯富睿 F14823
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:欢迎垂询 品牌:飞斯富睿
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

## 产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

功能特点：<sup>2</sup> 精度：class/type2 <sup>2</sup> 外壳：ip65等级：工业级铸铝外壳 <sup>2</sup> 选择性直立式boom麦克风可立即转换成声级计使用 <sup>2</sup> 超大lcd荧幕并具背光照明 <sup>2</sup> 操作及显示非常容易了解，可即时得知是否符合法规要求，不需特别专业的知识 <sup>2</sup> 高速红外线与rs-232传讯界面，使资料传输不必带监测仪器回到办公室 <sup>2</sup> 选择性震动报警可供：a. 防止过渡暴露b. 确知道何时需要听力保护  
本质安全认证 高容量不挥发数据储存 可设定二组不同之测定参数 可设定二组每天或一组单次开机记录模式 显示即时时间与日期 选择性电脑软件可做：a. 测值报表与保存 b. 真正工作台可节省时间的设定及资料摄取时间 c. 校正资料管理 d. 暴露量计算 e. 行政管理控制评价  
加下述功能经由questsuite r professional软件，可做时间历史资料与统计值分布图加下述功能 <sup>2</sup> 可设定四组测定参数 <sup>2</sup> 可由其他noisepre测定红外线接收/察看测值 <sup>2</sup> 可扩充性时间历史资料 <sup>2</sup> 可设定二组每天或四组单次开机记录测值模式加下述功能 <sup>2</sup> 精度：class/type1技术参数测量范围：40~110dbrms，70~140dbrms，115~143db峰值动态范围：70dbrms，28db峰值放大器分辨率：0.1db剂量量分辨率：0.001%~9999%自动选择刻度，总是显示4位数统计分布分辨率：以0.1db增加针对快及慢响应每个频道的频率计权：rms a或c，峰值a、c或z每个剂量时间常数：慢或快针对每个或脉冲针对全部每个剂量交换率：3、4、5或6db每个剂量标准声级：40~140db，以1db增加每个剂量标准时间：1~24小时，以1小时增加每个剂量个人噪声暴露：1~18小时，以1小时增加每个剂量门槛声级：40~140db，以1db增加每个剂量上限值：40~140db，以1db增加最高限值：一组响应快最大，一组响应慢最大，40~140db可记慢设定组：五组出厂设定及四组用户设定日期及时间：dd/mm/yyy;hh:ss;am/pm或24小时时钟显示：具背景光lcd字幕体积：68.6mm×127mm×38.1mm重量：369g电源：至少操作80小时，使用2个aa碱性电池操作温度范围：-10~+50 储存温度范围：-25~+60 湿度范围：0~95%不凝结本质安全认证：ul、cul、msha、simtars、ex、atex产品标准：ce标志、en61252、ansi s1.25相容软件：qsp软件及hyper terminal选项：皮带震

动夹及区域直立式boom麦克风

本产品的加工定制是是，类型是欢迎垂询，品牌是飞斯富睿，型号是F14823