

场强仪 有线电视场强仪 数字场强仪HT828B 电视场强仪

产品名称	场强仪 有线电视场强仪 数字场强仪HT828B 电视场强仪
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:电视场强仪 品牌:HT
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

全新电视场强仪 ht828b，手持式场强仪

ht828b性能：1、手持式全数字显示：频道，频率及场强值2、直流供电可连续工作大于3.5小时3、频道和频率的电平测量4、自动扫描测量5、干线电压测量6、46mhz——870mhz，5mhz ~ 870mhz

ht828b 场强仪主要技术指标：电平测量： 测量频率范围：46mhz ~ 870mhz 5mhz ~ 870mhz
分辨率带宽：280khz ± 50khz 频率分辨率：50khz 测量范围：30 ~ 120dbuv 测量精度：± 1.5dbuv
(常温) ± 2.5dbuv (-10 ~ +45) 输入阻抗：75 (不平衡型接头) 检波方式：峰值检波

自动扫描测量：(本版本无自动扫描功能) 扫描频道：最多每组100个频道(共14组) 扫描速度：
30个频道/分 记忆单元数量：14组

干线电压测量： 测量范围：0 ~ 100v交流 测量精度：± 2.5v 分辨率：0.1v

其它外形尺寸：214mm × 94mm × 47mm整机重量：1.4kg工作温度：-10 ~ 45 显示器：
双频道大字符htn液晶显示器

电源直流供给：7.2/1.5ah 镍氢电池(可选锂电池) 交流供给：ac220v/50hz ± 10% 电池工作时间：
连续工作时间大于3.5小时 电流充电时间：12-14小时

本产品的加工定制是否，类型是电视场强仪，品牌是HT，型号是HT828B