

DS2002H手持式场强仪有线电视信号场强仪双频道电视场强仪

产品名称	DS2002H手持式场强仪有线电视信号场强仪双频道电视场强仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电视场强仪 品牌:CN
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

ds2002h电视信号手持式场强仪

手持型ds2002h,她继承了ds1001的诸多优点,并进行了大量的改善,体积小,重量更轻。同时外形美观,方便耐用。采用国际流行曲面设计,是德力家族中的“小旋风”。2004年ds2002h特别增加便携式软包,提供更加坚固的保护。

主要技术指标:

*更可靠:高强度材料制作,经历震动及冲击试验 *更灵巧:最新科技的高集成设计,重量更轻,每一克的技术含量更高,使你轻松每一天

频率/频道指标:频率范围:46mhz~864mhz频道范围:中国标准频道 ds1~ds56中国增补频道 z1~z43
频率精度: $\pm 50 \times 10^{-6}$ (20 ± 5) 分辨率: 50khz测量带宽: 280khz ± 50 khz频率步距: 50khz、1mhz、10mhz、100mhz

电平测量测量范围: 30db μ v ~ 120db μ v测量精度: ± 2 db (20 ± 5) 分辨率: 0.5db
检波方式: 峰值检波输入阻抗: 75 (不平衡,tac型或f型接头)

载噪比测量: (选件) 测量范围: 20db ~ 50db信号输入范围: 85db μ v测量精度: ± 2.5 db (20 ± 5) (关闭载波测量法) 分辨率: 0.5db

电压测量输入范围: 1~100v交流或直流 (ac/dc) 测量精度: ± 2 v分辨率: 1v

其它: 整机重量: 368g(含电池)工作温度: -10 ~40 显示器: stn字符液晶伴音输出: 内置扬声器(单频率模式自动开启)

ds2002h电视信号手持式场强仪

手持型ds2002h,她继承了ds1001的诸多优点,并进行了大量的改善,体积小,重量更轻。同时外形美观,方便耐用。采用国际流行曲面设计,是德力家族中的“小旋风”。2004年ds2002h特别增加便携式软包,提供更加坚固的保护。

主要技术指标:

*更可靠:高强度材料制作,经历震动及冲击试验 *更灵巧:最新科技的高集成设计,重量更轻,每一克的技术含量更高,使你轻松每一天

频率/频道指标: 频率范围: 46mhz ~ 864mhz 频道范围: 中国标准频道 ds1 ~ ds56 中国增补频道 z1 ~ z43
频率精度: $\pm 50 \times 10^{-6}$ (20 ± 5) 分辨率: 50khz 测量带宽: 280khz ± 50 khz 频率步距: 50khz、1mhz、10mhz、100mhz

电平测量 测量范围: 30db μ v ~ 120db μ v 测量精度: ± 2 db (20 ± 5) 分辨率: 0.5db
检波方式: 峰值检波 输入阻抗: 75 (不平衡,tac型或f型接头)

载噪比测量: (选件) 测量范围: 20db ~ 50db 信号输入范围: 85db μ v 测量精度: ± 2.5 db (20 ± 5) (关闭载波测量法) 分辨率: 0.5db

电压测量 输入范围: 1 ~ 100v 交流或直流 (ac/dc) 测量精度: ± 2 v 分辨率: 1v

其它: 整机重量: 368g(含电池) 工作温度: -10 ~ 40 显示器: stn字符液晶伴音输出: 内置扬声器(单频率模式自动开启)

ds2002h电视信号手持式场强仪

手持型ds2002h,她继承了ds1001的诸多优点,并进行了大量的改善,体积小,重量更轻。同时外形美观,方便耐用。采用国际流行曲面设计,是德力家族中的“小旋风”。2004年ds2002h特别增加便携式软包,提供更加坚固的保护。

主要技术指标:

*更可靠：高强度材料制作，经历震动及冲击试验 *更灵巧：最新科技的高集成设计，重量更轻，每一克的技术含量更高，使你轻松每一天

频率/频道指标：频率范围: 46mhz ~ 864mhz 频道范围: 中国标准频道 ds1 ~ ds56 中国增补频道 z1 ~ z43 频率精度: $\pm 50 \times 10^{-6}$ (20 ± 5) 分辨率: 50khz 测量带宽: 280khz ± 50 khz 频率步距: 50khz、1mhz、10mhz、100mhz

电平测量 测量范围: 30db μ v ~ 120db μ v 测量精度: ± 2 db (20 ± 5) 分辨率: 0.5db 检波方式: 峰值检波 输入阻抗: 75 (不平衡, tac型或f型接头)

载噪比测量: (选件) 测量范围: 20db ~ 50db 信号输入范围: 85db μ v 测量精度: ± 2.5 db (20 ± 5) (关闭载波测量法) 分辨率: 0.5db

电压测量 输入范围: 1 ~ 100v 交流或直流 (ac/dc) 测量精度: ± 2 v 分辨率: 1v

其它: 整机重量: 368g(含电池) 工作温度: -10 ~ 40 显示器: stn字符液晶 伴音输出: 内置扬声器(单频率模式自动开启)

本产品的加工定制是是，类型是电视场强仪，品牌是CN，型号是DS2002H，测量范围是46MHz ~ 864MHz (T)，电源电压是9 (V)，外形尺寸是150 (mm)，适用范围是广泛