

国产膜厚仪 CQ-X5涂层测厚仪 Fe/NFe双用 诚招代理

产品名称	国产膜厚仪 CQ-X5涂层测厚仪 Fe/NFe双用 诚招代理
公司名称	深圳市成企鑫科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:成企鑫/cqx 型号:CQ-X5
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南国际工业原料城五化 区M15栋113号
联系电话	075589632165 18938030100

产品详情

cq-x5涂层测厚仪

双功能技术的涂层测厚仪

实现铝基材铁基材自动转换的涂层测厚仪

产品简介

cq-x5(fn)涂层测厚仪(膜厚仪)采用了双功能测量技术即磁性和涡流测厚方法,能够自动识别磁性或非磁性底材,然后采用相应的测试方法,可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。cq-x5涂层测厚仪具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

该产品已经通过华南国家计量测试中心、广东省计量科学研究院验证,并荣获相关证书,深受各大厂家青睐。

适用范围:

cq-x5(fn)涂层测厚仪是铁铝基材双用的测厚仪，可以测量包括铝或铜底材上的特富龙、珐琅、瓷釉、环氧树脂、阳极氧化层或涂料的厚度测量。测厚仪磁感应测试方法应用的涂镀层包括锌、镉、涂料或粉末喷涂。

测试特点：
性好

精度高、稳定

铁基和非铁基底材自动识别、仪表能自动识别基材种类
切换lcd会显示“ nfe ”或“ fe ”
无需校准、一键操作

一体化探头、小巧实用、测量快速精确
自动开、关机以延长电池使用时间

技术参数

测量厚度及精度	0-1999 μ m \pm (3.0%+2 μ m) 0-40mil \pm (3.0%+0.1mil)
公英制转换	μ m/mil 双显
数据存储	10组数据
技术优势	零点校准 自动开机 内置防腐探头 lcd180度反转显示
电源	1.5v电池 (aaa) \times 1
机身重	70g
机身尺寸	108mm \times 46mm \times 23mm

产品结构图

cq-x5(fn)测厚仪标准清单：

cq-x5(fn)涂层测厚仪主机 * 1台

保证卡
* 1本

说明书
* 1本

标准片
* 1套

基片 *
1套

便携盒
* 1个

售后服务：

cq-x5(fn)涂层测厚仪保修政策：测厚仪主机壹年包换，两年保修，终身维修，可享受以旧换新活动。

- 1、产品售出后壹年内正常使用情况下而出现质量问题，我公司可免费更换新机。
- 2、产品售出后两年内正常使用情况下而出现质量问题，我公司提供免费维修服务；
- 3、我公司承诺对售出的产品进行终身维修服务，并提供7*24小时技术支持，全国统一技术支持服务热线：4008-71516；
- 4、售出后的产品可以在公司的活动日享受以旧换新优惠，届时可享受更大优惠。如需了解活动情况，请拨打服务热线：4008-715161。

成企鑫涂层测厚仪诚招各地代理！

欢迎拨打全国免费客服热线咨询采购：

400-871-5161.

更多请查看www.szjmyiqi.com