

代理台湾HBK百格刀QFH系列 附着力测试仪划格器涂层附着力测试仪

产品名称	代理台湾HBK百格刀QFH系列 附着力测试仪划格器涂层附着力测试仪
公司名称	深圳市宝安区沙井英玖电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:台湾HBK 型号:QFH系列
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井岗头路中亚硅谷海岸A区B馆-1第一层..
联系电话	86 0755 33116685 15818721158

产品详情

供应漆膜划格器 /百格刀qfh/百格刀

产品型号qfh-hg600产品规格1mm 2mm 10格 11刃（可选）产品用途测试附着力

注:产品颜色银白色.

产品说明附着力测试仪使用说明书

一、用途该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力测定。不仅适用于实验室，也可用于各种条件下的施工现场。二、工作原理和适用范围该仪器以一定规格的工具，将涂层做格阵图形切割并穿透，划格完成的图形按六级分类，评定涂层从底材分离的附着力效果。三、技术指示1、多刃切割刀间距分别为：1+0.01mm，2+0.01mm。2、多刃切割刀齿顶直线度分别为：0.003mm 0.006mm。3、多刃切割刀工作齿尖宽度：0.05mm

四、操作与使用方法1、试片必须按ISO1514及ISO2828的规定制备。2、将试片放置在有足够硬度的平板上。3、手持划格器手柄，使多刃切割刀垂直于试片平面。4、以均匀压力，平稳不颤动的手法和20-50mm/s的切割速度割划。5、将试片旋转90度，在所割划的切口上重复以上操作，以使形成格阵图形。6、用软毛刷刷格阵图形的两边对角线轻轻地向后5次，向前5次的刷试片。7、试验至少在试片的三个不同位置上

完成，如果三個位置的試驗結果不同，應在多於三個位置上重復實驗，同時記錄全部結果。8、如需更換多刃切割刀，可用螺絲刀將刀體上兩個螺絲旋松，換上所用的刀，把刀刃口部位貼向手柄一側，將螺絲旋緊。

五、注意事項1、所有切口應穿透塗層，但切入底材不得太深。2、如因塗層過厚和硬而不能穿透到底材，則該實驗無效，但應在試驗報告中說明。3、測試膠帶必須是美國3m公司生產的600-1pk測試專用膠帶。將膠帶貼在整個劃格上，然後以最小角度撕下，結果可根據漆膜表面被膠落面積的比例來求得。4、試驗應在溫度 23 ± 2 和相對濕度 $50 \pm 5\%$ 中進行。

原装正品台湾货！

本产品的加工定制是否，品牌是台湾HBK，型号是QFH系列，测量范围是1mm2mm，测定对象是交叉切割橡胶；金属涂层；涂料表面涂层，测量精度是0.01，分辨率是0.01，重量是0.5（kg）