德国菲尼克斯Surfix PBFN膜厚仪

产品名称	德国菲尼克斯Surfix PBFN膜厚仪
公司名称	深圳市君达时代仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:德国菲尼克斯SurfixPBFN膜厚仪 型号:德国菲尼克斯SurfixPBFN膜厚仪
公司地址	深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2601
联系电话	86-075583986402/83982365 13662260116

产品详情

德国菲尼克斯surfix pbfn膜厚仪

德国phynix公司制造surfix pbfn内置探头两用基本型测厚仪基本型,碳化钨超耐磨测头,特快反应速度,一体测头可测铁基体上涂镀层和有色金属基体上涂层量程1500μm,精度±1μm+1%读数分辨率0.1μm.背景光

德国菲尼克斯surfix pbfn膜厚仪技术参数:

测量范围	0-1500μm,0 - 60mils
误差	±(1μm+1%读数)
分辨率	0.1μm或小于读数的2%
显示	背光，字母加数字，10mm高
基体最小面积	5mmx5mm
基体最小曲率	凸面:1.5mm 凹面:50mm
基体最小厚度	f型：0.5mm ,n型：50μm
校准	厂家校准，零校准，校准箔校
数据统计（仅限统计型）	读数个数（最多9999个），平
数据存储（仅限统计型）	最多80个测量数值,可单独调出
数据值（仅限统计型）	上下限可调,声音报警
数据接口	红外通讯,irda标准
环境温度/表面温度	0-50°C/60°C （可选配150°C）
电源	2节1.5伏七号碱性电池
仪器尺寸	107x50x25mm
符合标准	din，iso，astm，bs
surfix pbfn膜厚仪操作语言	英语、德语或法语

深圳君达提供德国菲尼克斯surfix pbfn膜厚仪技术参数、图片及培训、销售等服务

本产品的加工定制是否，品牌是德国菲尼克斯SurfixPBFN膜厚仪，型号是德国菲尼克斯SurfixPBFN膜厚仪，测量范围是1500，测定对象是德国菲尼克斯SurfixPBFN膜厚仪，测量精度是1，分辨率是0.1，电源是12，尺寸是120（mm），重量是1（kg）