

涂层测厚仪 ETA-068F/NF/2 涂层测厚仪 数显涂层检测仪

产品名称	涂层测厚仪 ETA-068F/NF/2 涂层测厚仪 数显涂层检测仪
公司名称	深圳市万鑫电子工具行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:一思通 型号:ETA-068F/NF/2
公司地址	广东深圳市龙岗区深圳市龙城万象天成
联系电话	86 0755 84502792 13510531173

产品详情

eta-068f/nf/2 涂层测厚仪

产品简介

本仪器采用了磁性和涡流测厚方法，可无损地测量磁性金属基体（如钢、铁、合金和硬磁性钢等）上非磁性覆盖层的厚度（如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等）及非磁性金属基体（如铜、铝、锌、锡等）上非导电覆盖层的厚度（如珐琅、橡胶、油漆、塑料等）。本仪器具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点，是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器，广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

特点：

小型设计，携带方便 全智能化设计，操作简单测量快速，重复性好 零点校准，二点校准
LCD数字显示 公制/英制单位转换操作过程有蜂鸣声提示 两种探头设计，适用不同的检测场所具有自动关机功能 铁基与非铁基不同材质，自动识别

主要技术参数：

型号 eta-068f/nf/2

工作原理 电磁感应/电涡流

测量范围 0~1000um

测量精度 零点校准 $\pm 3\%h \pm 1.5\mu m$ 二点校准： $\pm 1-3\%h \pm 1.5\mu m$

显示精度 0~99.9um : 0.1um > 100um : 1um

最小基体 10*10 mm

附件：

标准膜片3片

基体 2块

电池 2块

清洁布 1块

说明书1份

保修卡 1张

最小曲率 凸5mm；凹25mm

最薄基体 0.5mm

环境温度 0 ~40

相对湿度 85%rh

重量：280g

电源 dc9v × 1 9v电源

机身尺寸 125mm × 74mm × 33mm

自动关机

本产品的加工定制是否，品牌是一思通，型号是ETA-068F/NF/2，测量范围是0-1000um，测定对象是涂层厚度，测量精度是 $\pm 3\%H \pm 1.5um$ ，分辨率是 $\pm 1\%H$ ，电源是9V，尺寸是125 × 74 × 33（mm）（mm），重量是0.25（kg）