

# 深圳名安瓦斯可燃气体变送器有效监测气体泄漏

产品名称	深圳名安瓦斯可燃气体变送器有效监测气体泄漏
公司名称	深圳中和联诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:名安 型号:UH-FT01
公司地址	深圳市宝安区沙井兴业西路26号
联系电话	0755 33132977 13530076860

## 产品详情

名安瓦斯可燃气体变送器能有效防止瓦斯爆炸。瓦斯变送器采用高稳定性催化燃烧式气体传感器和微控制器技术，结合精良smt工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性以及使用寿命长、操作方便等优点，适用于工业环境中检测气体浓度。同气体控制器连接组成一套系统，直观有效的进行实时监测告警。

瓦斯可燃气体变送器优点：

\*仪器采用本安型电路设计，

\* 4 ~ 20ma标准信号两线制输出，可远距离传输，可直接进入dcs系统，

\*探头具有灵敏度高、反应迅速、寿命长、极化时间短等特点

性能指标

\*检测原理：催化燃烧式

\*检测气体：可燃气体（瓦斯，天然气，液化气，甲烷，丁烷，苯类，酒精等）

\*采样方式：自然扩散

\*测试范围：（0 ~ 100%）lel

\*检测精度：± 3%f.s

\*状态指示：现场声光报警

\*响应时间：< 30s

\*环境温度：- 40 ~ 70 （ 毒性气体非长期工作 ）

\*湿度：< 95%rh无结露

\*防护等级：ip65

\*防爆方式：隔爆兼本安型

\*防爆等级：exdib ii ct4

\*电 源：dc24v ± 25%

\*输出信号：模拟量：4 ~ 20ma

    数字量：rs485

    开关量：低报常开输出、高报常开输出(出厂设定值：一级报警点为20%lel、

    二级报警点为50%lel )、故障常开输出

\*功 耗： 5w

\*安装螺纹：g1/2

\*使用电缆： rvvp 3 × 1.5mm<sup>2</sup>(模拟量输出)；

    rvvp 4 × 1.5mm<sup>2</sup>(数字量输出)

名安瓦斯可燃气体探测器可以用于检测甲烷、燃气、其他烷类、酮类、酚类等可燃气体的浓度报警，广泛用于工业、石油、化工等可燃易爆气体存在的 类气体环境。能有效防止安全事故的发生。名安瓦斯可燃气体变送器实行3个月包换，1年保修，终身维修的售后原则；为我们产品的经销商，代理商，工程师，外贸商，终端用户提供坚实的售后保障。联系电话：15875510010 网上聊：qq：1787961126

本产品的加工定制是是，品牌是名安，型号是UH-FT01，测量范围是0~100%LEL，测量对象是瓦斯可燃气体气体，测量精度是+-3%，电压是24（v），尺寸是150\*150\*56（mm），重量是1.5（kg），适用范围是煤矿，酒店、工厂、冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域，工作温度是-40~70，报警电流是120，静态电流是100