

WAT200氯化氢气体检测报警仪

产品名称	WAT200氯化氢气体检测报警仪
公司名称	南通沃特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WATER 型号:WAT200 测量范围:0~10ppm、20ppm、100ppm、200ppm 可选
公司地址	江苏省南通市银河工业园区
联系电话	0513-84316868806 13338088491

产品详情

wat200氯化氢气体检测报警仪

产品名称：氯化氢气体检测报警仪产品型号：wat200产品简介：氯化氢检测变送器是可以应用于检测氯化氢泄漏场所，采用进口电化学式传感器，具有信号稳定，精度高等优点，3线制隔爆接线方式适用于各种危险场所。产品特点：1、量程规格可根据实际要求而定。

2、防爆设计，快速，可信，稳定。

3、4电流信号输出4~20ma，继电器输出，现场声光报警，也可外接声光报警器技术参数：检测气体：空气中的氯化氢（hcl）测量范围：0~10ppm、20ppm、100ppm、200ppm 可选 最小示值：0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~200ppm）

检测原理：电化学式工作方式：固定式连续工作，扩散式测量检测精度： $\pm 3\%$ 读数响应时间：30s输出信号：电流信号输出4~20ma，继电器输出（可选）触点容量：220v，5a，30vdc,3a（无源触点）工作环境：-20~+50（特殊要求：-40~+70）相对湿度：90%rh工作电压：12~30v（dc）传感器寿命：>2年防爆形式：探头变送器及传感器均为隔爆型防爆等级：exd ct6连接电缆：三芯电缆（单根线径0.75mm）；建议选用屏蔽电缆连线距离：1000m防护等级：ip65外形尺寸：183×143×107mm重量：1.5kg

本产品的品牌是WATER，型号是WAT200，测量范围是0~10ppm、20ppm、100ppm、200ppm可选，测量对象是氯化氢气体，测量精度是 $\pm 3\%$ 读数，分辨率是0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~200），电压是12~30V（DC）（v），尺寸是183×143×107mm（mm），重量是1.5Kg（kg），电源是12~30V（DC）