

氢化氰检测仪,氢化氰气体检测仪,氢化氰浓度检测仪,一体式

产品名称	氢化氰检测仪,氢化氰气体检测仪,氢化氰浓度检测仪,一体式
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:IGD3-A-HCL
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

一体式氢化氰检测报警仪,氯化氢报警仪产品特点

*氢化氰检测仪采用进口的微处理器控制器

*量程规格,用户可根据实际要求而定。

*氢化氰检测仪220v ac交流电源供电

*现场浓度显示,声光报警

*反应速度快,测量精度高

*输出信号:二线制4-20ma模拟信号输出(可选)

继电器输出(可选)

rs485总线输出（可选）

* 氢化氰检测仪传感器高浓度保护功能

* 自动校准功能，减小测量误差

一体式氢化氰检测报警仪, 氯化氢报警仪技术参数

测量气体：空气中氯化氢检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/143.html>）

工作原理：电化式

测量范围：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、

0-100ppm(可选)

分辨率：0.1ppm

检测方式：扩散式

响应时间：25秒

检测精度： $\pm 3\%$ f.s

长期连续工作

报警指示：报警灯、声音

输出信号：二线制4-20ma模拟信号输出（可选）

继电器输出（可选）

rs485总线输出（可选）

工作环境：温度-40 ~ 50 ；湿度 < 95%rh（非凝露）

工作电压：220v ac交流电源供电

防护等级：ip66

结构材料：压铸铝

更多氯化氢检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是IGD3-A-HCL，测量范围是0-100ppm(可选)，测量对象是空气中氯化氢，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，分辨率是0.1ppm，电压是220（v），尺寸是200*180*80（mm），重量是3（kg），电源是AC220V