

氯气检测仪 便携式氯气检测仪 便携式检测仪 检测仪

产品名称	氯气检测仪 便携式氯气检测仪 便携式检测仪 检测仪
公司名称	西安广腾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:GT 型号:GTYD/BX170CL2
公司地址	陕西省西安市
联系电话	86-02984506813 15389221858

产品详情

氯气检测仪 便携式氯气检测仪 便携式检测仪 检测仪

型号:gtyd/bx170cl2

便携式氯气检测仪是一种可连续检测气体浓度的本质安全型设备。采用自然扩散方式检测气体，敏感元件采用优质气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性;能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。便携式氯气检测仪

外用高强度工程塑料，辅以防滑橡胶而成，强度高，手感好，并且防水，防尘，防爆。主要功能及特点:

仪器采用先进的超低功耗微控制器 超高亮led显示
可设置高低报警点，两级报警，屏幕显示报警类别
标定浓度值可调，方便用户标定 传感器高浓度保护功能
传感器故障自检、电池欠压提示 提供实时时钟显示
可更换的模块化传感器 自动校准功能，减小测量误差
两级三重报警（声、光、振动），不易忽略 开机自检功能
密码管理功能，重要操作需密码验证，有效防止误操作
本质安全型仪器

便携式氯气检测仪主要技术参数:

测量范围：0%lel~100%lel(可燃性气体)；其它气体见附表

适用气体：可燃气体（ch4,c3h8,h2），毒性气体 报警点：可调

显示误差： $\pm 5\%$ f.s 响应时间： $t_{90} < 30s$
指示方式：led显示实时数据及系统状态
发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压
工作环境：温度-40 ~ 70 ；湿度 < 90%rh 无结露
工作电压：dc3.6v锂电；1200mah 充电时间: 3h ~ 5h 工作时间: 8h
连续 传感器寿命: 2年 防护等级：ip65 重
量:约200g（包含电池） 外观尺寸:110mm × 60mm × 40mm便携式氯气
检测仪应用领域：石油石化，钢铁，冶金、化工、通讯行业采矿、发电
、消防救护防爆、有毒气体泄漏抢险，地下管道或矿井

氯气检测仪 便携式氯气检测仪 便携式检测仪 检测仪

陕西广腾电子科技有限公司联系人：蒋经理座机：029-84506813转801手机：15389221838传真：029-84506813
13邮箱：sxgtkj@126.com qq: 1084069414 地址：陕西省西安市含光南路232号公司网址：<http://sxgt.cn/>

本产品的加工定制是否，品牌是GT，型号是GTYD/BX170CL2，测量范围是0%LEL ~ 100%LEL，测量对象是氯气，测量精度是0.1，分辨率是0.01，电压是1（v），尺寸是110mm × 60mm × 40mm（mm），重量是0.5（kg），电源是DC3.6V锂电；1200mAh