

盐雾试验箱/盐雾腐蚀试验箱

产品名称	盐雾试验箱/盐雾腐蚀试验箱
公司名称	慈溪博克计量器具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:YWX系列
公司地址	慈溪市浒山街道阳明广场底层
联系电话	86 0574 63891735 13566071743

产品详情

用于考核材料其防护层的抗盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，也可用来考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。

型号 工作室尺寸

ywx/q-150b 450 * 600 * 400

ywx/q-250b 600 * 900 * 500

ywx/q-750b 750 * 1100 * 500

ywx/q-010b 850 * 1300 * 600

ywx/q-016b 850 * 1600 * 600

ywx/q-020b 900 * 2000 * 600

温度范围：rt+10 ~55

湿度范围： 93%r.h

温度均匀度：±2

温度波动度：±0.5

雾沉降量：1~2ml/80cm²·h/

喷雾方式：连续/周期任选

试验方法：

中性盐雾试验（nss试验）、醋酸盐雾试验（ass试验）、盐雾试验（ss试验）

铜加速醋酸盐雾试验（cass试验）等盐雾试验方法；

试样架：试样架可满足15 ~ 30 倾斜试验（两层）；

空气压缩机型号：v-0.013/12.5（客户自配）排气压力：1.25m 容积流量：0.13m³/min

箱体制作材料：

盐雾试验箱整体为进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；摒弃玻璃钢材质应时间尔产生表面退色纤维化。

全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验尔不产生任何损伤。

箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄；

加热系统：

箱体内试验温度为水套式加热加湿，加热器件采用国外先进的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快，温度分布均匀；且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。

本产品的品牌是国产，型号是YWX系列