

耐盐雾试验箱,盐水腐蚀试验箱,腐蚀试验箱

产品名称	耐盐雾试验箱,盐水腐蚀试验箱,腐蚀试验箱
公司名称	东莞市恒骏仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒骏仪器 型号:HJ-YW90
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞厚街镇河田管理区
联系电话	86-076985052581/85052586/18924369773 13751473631

产品详情

规格描述

一 试验空间：900 × 600 × 500 (w × d × h)mm

二 外箱尺寸：以实物为标准

三 电源：220v单相1.5kw 50/60hz

四 试验温度：依cns jis astm gb2423.19规格，可设定式恒温控制

a 盐水喷雾试验：nss(中性盐雾试验)，acss(醋酸盐雾试验)

1 试验室：35 ± 1

2 饱和空气桶：47 ± 1

b 耐腐蚀试验：cass (铜盐加速醋酸盐雾试验)

1 试验室：50 ± 1

2 饱和空气桶：63 ± 1

五 机体结构：

1 使用材料：

a 试验室采用p.v.c聚氯乙烯板耐酸碱腐蚀耐高温，清洗容易，板厚度为8mm。

b 试验室密封盖采用亚克力板（有机玻璃），厚度6mm

c 试药补充瓶采用隐藏式附水位表，清洗容易，不易破裂

d 饱和空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳(圆形)

e 试验室采用平面孔板置物架，四面落雾及受雾方面完全一致，试药片放置数量多

2 喷雾系统：

a 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准

b 喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度

c 喷雾量：可调式1~2ml (ml/ 80cm²/h) (16小时平均量)

3 空气供应系统：

a 空气压力分两段式调整，第一段为2kg/cm²大略调整，第二段为1kg/cm²精密调整

b 试验时配置专为so₂设计切换接头，但气源须由使用厂方负责

4 加热装置：

采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时自动on/off切换使温度精确，耗电量少

5 控制系统：

a 温度控制器为数字式微电脑制品0-99 ，液晶型数字显示具有pid自动演算，控制误差±0.5 （ vertex.vt4810 ） 1只

b 饱和筒空气温度控制器0~99 ，液晶型数字显示具有pid自动演算控制误差±0.5 （ vertex.vt4810 ） 1只

c 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~80 1只

d 饱和空气筒液体膨胀安全温度控制器0~800 1只

e 数字显示时间控制器9.9s~9990hr 1只

f 积时器0~9999hr (1支)

g 压力表：2.0kg/cm²精密度0.01kg/cm²

h 翘板照光式押扣开关，可连续押扣20000次

6 安全控制系统：

a 低水位时自动切换电源装置

b超温自动断电源装置

c附安全警示装置

六 加水系统：采自动加水补充系统，水位过低时自动补充

七 标准配件：

1温度指示针.....2支 2标准量筒.....2支

3收集器80cm².....2支 4玻璃喷嘴.....1支

5湿球杯.....1支 6试药品（氯化钠）500克2瓶

本产品的加工定制是是，品牌是恒骏仪器，型号是HJ-YW90，工作室尺寸是900*600*500（mm），温度范围是35（ ），温度波动度是1（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1-2（mL/80Cm².h）