

# 东莞耐水试验箱/淋雨试验箱/防水试验箱

产品名称	东莞耐水试验箱/淋雨试验箱/防水试验箱
公司名称	东莞市优图仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:优图 型号:YT--1030
公司地址	江苏昆山市周市镇横泾路468号自由都市19栋1204
联系电话	86 0755 83661827 15817593001

## 产品详情

技术参数:气候环境对产品的老化、颜料褪色、金属的腐蚀有较大的影响,因而老化试验愈来愈受到橡胶、塑料、化工、汽车、纺织等行业的重视气候环境的因素很多,如太阳光照、温度、湿度、雨淋等,防水试验箱是模拟雨淋的环境试设备。满足标准gb4208-93中之规定防水试验方法gb10485—93之防水试验方法及相等效的jis、din、mzl等标准用途:对电工电子,汽车、摩托车配件及其它产品,零部件进行防水试验一、技术参数1、工作室尺寸:d800\*w800\*h800单位:mm2、摆管喷水孔径:φ0.43、喷水孔间距:50mm4、喷水环半径:375或500(mm)5、喷水管管径:φ16mm6、摆管摆角幅:±60°±90°7、摆管喷水角度:±60°、±90°8、摆速调节:0~30转/min(可调)9、淋雨水压:0.1~6bpa可调10、水流供水量:在4bar压力下,流量达到39.2l/min11、试验台转速:0~20转/min(可调)12、试验台面积:φ400mm,承重量为15kg,样架0~300mm可调。13、箱体上有电源引线测试孔,可外接电源,另喷淋点灯时间均可调节。二、箱体结构1、试验箱内外胆均采用sus304不锈钢板,外壳表面进行拉丝发纹处理,内胆为优质不锈钢镜面板。2、喷水管也采用不锈钢制造。3、工作室及其它所有接触水的部位均采用不锈钢或铜质材料。三、控制系统1、调速装置:摆管及转盘调速均采用进口变频器。2、主要配置:储水箱、水泵、减压分流装置、压力计、流量计、喷水管组件、摆管摆幅驱动机构、工作台旋转机构、电器控制系统、可视钢化玻璃门、减速机构等。

本产品的加工定制是否,品牌是优图,型号是YT--1030,工作室尺寸是D800\*W800\*H800(mm)