盐水喷雾试验设备 盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机

产品名称	盐水喷雾试验设备 盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ASLI 型号:SH-60
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

盐水喷雾试验机、盐雾腐蚀试验箱

	特点： 采用自动或手动加水系统，水位不 之功能，试验不中断。 精密玻璃喷嘴(pyre 片，并保证无结晶盐阻塞。 附双重超温保护，水位不足警示确保使用 温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度 喷雾塔锥形分散器，具导向雾气，调节雾 饱合空气桶采用享利定律，于以加热加湿 盐水浓度：5% ；水的ph值是6.5 - 7.2之间

规格/spec：

型 号	sh - 60	sh - 90	sh - 120	
试验室空间（w×d×h）cm	60×45×40	90×60×50	120×100×50	1
机器外部尺寸（w×h×d）cm	110×60×118	150×90×130	190×130×140	2
试验室温度	nss acss 35°C±1°C（cass 50°C±1°C）			
饱合空气桶温度	nss acss 47°C±1°C（cass 63°C±1°C）			
电 源	ac220v 1φ20a	ac220v 1φ20a	ac220v 1φ30a	a
试验室容积	110l	270l	600l	
盐水容积	15l	25l	40l	

重量	60kg	80kg	120kg	

本产品的加工定制是否，品牌是asli，型号是sh-60，工作室尺寸是60×45×40（mm），温度范围是50（°C），温度波动度是±1°C（°C），温度均匀度是±1（%），腐蚀物沉降量是实际（ml/80cm².h）