

# 盐水喷雾试验设备 盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机

产品名称	盐水喷雾试验设备 盐雾腐蚀试验箱 盐雾测试机
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ASLI 型号:SH-60
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

## 产品详情

盐水喷雾试验机、盐雾腐蚀试验箱

	<p>特点：采用自动或手动加水系统，水位不足报警功能，试验不中断。精密玻璃喷嘴(pyrex)片，并保证无结晶盐阻塞。</p> <p>附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。温度控制器使用数字显示，pid控制，误差±0.1℃。试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度1℃/min。喷雾塔锥形分散器，具导向雾气，调节雾量。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿。盐水浓度：5%；水的ph值是6.5-7.2之间。</p>
--	---

规格/spec：

型号	sh - 60	sh - 90	sh - 120
试验室空间 (w × d × h) cm	60 × 45 × 40	90 × 60 × 50	120 × 100 × 50
机器外部尺寸 (w × h × d) cm	110 × 60 × 118	150 × 90 × 130	190 × 130 × 140
试验室温度	nss acss 35 ± 1 (cass 50 ± 1)		
饱和空气桶温度	nss acss 47 ± 1 (cass 63 ± 1)		
电源	ac220v 1 20a	ac220v 1 20a	ac220v 1 30a
试验室容积	110l	270l	600l
盐水容积	15l	25l	40l

重量	60kg	80kg	120kg	
----	------	------	-------	--

本产品的加工定制是否，品牌是asli，型号是sh-60，工作室尺寸是60 × 45 × 40（mm），温度范围是50（  
），温度波动度是±1（ ），温度均匀度是±1（%），腐蚀物沉降量是实际（ml/80cm<sup>2</sup> . h）