

上海澳程双翼跌落试验机促销 可来电议价

产品名称	上海澳程双翼跌落试验机促销 可来电议价
公司名称	上海澳程检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:澳程 型号:AC-415AC-420
公司地址	中国 上海市松江区 松江区金玉路2号8栋厂房
联系电话	86 021 33524057/67714058

产品详情

产品说明

双臂跌落试验机，主要满足运输条件下产品包装承受的能力，从而改进、完善包装设计。

本跌落试验机，采用双柱道向、弹簧缓冲、高度标尺指示，工作稳定可靠，可实现棱、面、角跌落，满足gb/t4857.5-92、iso2248-1972（e）

二、主要技术参数

1. 指标/型号：ac-315
2. 跌落高度（mm）：400-1500
3. 试件最大重量（kg）：约60
4. 试件最大尺寸（mm）：800×600×800
5. 冲击面板尺寸（mm）：1400×1200
6. 马力：调高1/3p，手动调宽
7. 试验台外形尺寸（mm）：约1400×1200×2300
8. 净重（kg）：约500
9. 试验系统满足规范：iso22488-1972（e）

三、适用对象1. 电子产品包装跌落；2. 塑胶产品包装跌落；3. 玩具产品包装跌落；4. 其它成品包装跌落等。四、特点：本机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。

五、使用方法提示

1. 接好电源（ac380v,10a）；
2. 顺时针旋开电源开关；
3. 看两翼板是否在水平位置，否则用手板向水平位置；
4. 轻按一下上升按钮使两翼板升到所需位置，轻按一下停止按钮；
5. 放好待测产品并用夹具固定好；
6. 设定好测试次数并按一下复位按钮（rst）清零；
7. 轻按一下跌落按钮开始测试；
8. 反复测试直到到达设定之测试次数自动切断跌落电源（跌落按钮无效）；
9. 进行下一个产品的测试或关掉电源。

注意：跌落试验时工作台上严禁站人！（危险）

四、安装与结构

本试验机为整体组装发货，无需客户自行安装。

五、安全事项

本试验机仅适用于三相四线380v交流电源

本产品的加工定制是是，品牌是澳程，型号是AC-415AC-420，规格是1400*1200*26，外形尺寸是1400*1200*2150（mm），重量是500（Kg），属性是属性值