

年底优惠 大型抗压力测试机，检验纸箱及包装容器之耐压强度试验

产品名称	年底优惠 大型抗压力测试机，检验纸箱及包装容器之耐压强度试验
公司名称	东莞市祥隆试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:祥隆 型号:ZT-9311
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市沙岭汽车站旁边
联系电话	86-076913609682915/89309986 13609682915

产品详情

满足标准：tappi-t804，jis-z0212

容量：1000、2000、5000kg任选，

（容量选定方式以试件破坏的最大值x2倍左右适当）。

力量显示器：kd-200

解析度：1/10000

力量单位：kg&lb，切换功能。

自动停机方式：破坏/断裂停机，上下极限设定停机(或其它特殊功能)。

报表项目：测试编号、最大容量、日期、批号、截面积、最大力量值、破坏临界值、应力值、最大力量平均值、断裂力量平均值、试验中取点值。

试验速度：5~200mm/分钟，连动式五段速度切换键，一般出厂均已设定好常用的速度10/12.7/50/200mm/min，方便使用者快速切换。另一段为无级变速调整，可直接于面板上任意调整速度。

试验空间：100×100×100cm，行程上下均匀附安全距离设定，可任意设定停机点。

结构：精密双滑杆、双螺杆及螺杆防尘伸缩帘。

外观尺寸：130 × 100 × 85cm(w × d × h)

机台重量：380kg

用途：适用于检验纸箱及包装容器之耐压强度及堆码试验。

测试标准：gb/t4857.4 gb/t4857.16 iso2872、astm d642制作规范：gb/t16491，tappi-t804，jis-z0212特点：台湾ac变频电机驱动，同步带传动；采用无隙滚珠螺杆升降，精确平稳；力感测部分用台湾产高精度防爆型传感器；采用微电脑控制仪显示：抗压值、最大抗压值（最大压溃力）、位移、纸箱变形（纸箱压溃时变形）等四个值，采用日本高精度编码器测量位移；自动打印测试数据高精度：同等级别机型内唯一分辨率达1/25000，低价格；高灵敏度，瞬时判定压溃并能自动停机

型号容量: 2,000、3,000 kgf，5000kgf任选。容量选定方式以试件破坏的最大力量值 × 2倍左右为适当选择力量显示器:型号pt-500解析度: 1/10,000。每格显示以容量2,000kg为例)。力量单位: kg & lb,切换功能。截面积单位: cm², mm²。力量表示:力量/应力,拉压功能切换。应力单位: kg/cm², kg/mm², lb/in²。自动停机方式:拉裂/拉断/最大容量设定点/上下极限设定(或其它特殊功能)。输入项目:最大容量(高点设定、低点设定),日期,批号,截面积。印表项目:测试编号,最大容量,日期,批号,截面积,最大力量值,断裂力量值,应力值,最大力量平均值,断裂力量平均值,试验中取点值。取点功能:试验中可按取点键保留当时试验值,每次试验均可取9点,并可直接呼叫及打印。每次试验结果可呼叫出查看及删除。附记录器输出倍率选择钮,可直接与记录器连接。试验速度: 5~200mm/分钟,连动式五段速度切换键,全指示附灯操控面板,四段可从5~200mm/分钟任意设定,一般出厂均已设定好常用的速度分钟,方便使用者快速切换,另一段为无段变速调整,可直接于面板上任意调整速度(附速度指示)。试验空间: 100 × 100 × 100,130*130行程上下限均附安全距离设定,可任意设定停机点。结构:精密双滑杆、双螺杆及螺杆防尘伸缩帘。外观尺寸: 180 × 130 × 185 cm (w × d × h)。机台重量(约): 500 kg。使用电压:单相200-240v, 50~60hz。

本产品的加工定制是是，品牌是祥隆，型号是ZT-9311，规格是5t，外形尺寸是1300*1000*1850（mm），重量是380（Kg）