纸箱抗压强度试验机 江苏纸管抗压试验机 卓川品牌首选

产品名称	纸箱抗压强度试验机 江苏纸管抗压试验机 卓川品牌首选
公司名称	东莞市卓川电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:卓川 型号:ZC-35
公司地址	广东东莞市塘厦镇林村北站鲤牙塘工业区
联系电话	86-076989861417 13612757871

产品详情

供应抗压堆码测试仪 压力强度试验机
抗压强度测试仪

本机采用计算器控制，精度高，是检验纸箱或其它包装容器耐压强度最直接的测试仪器，用于判定纸箱的抗压能力，并可做持压堆码的测试。试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考。设计标准：tappi-t804 jis-z0212台湾ac变频电机驱动，同步带传动；采用无隙滚珠螺杆升降，精确平稳；用美国高精度防爆型load cell；采用微电脑控制仪测量，双lcd显示：抗压值、最大抗压值（最大压溃力）、位移、纸箱变形（纸箱压溃时变形）等四个值采用日本高精度编码器测量位移；自动打印测试数据；高精度：同等级别机型内唯一分辩率达1/25000，高灵敏度，瞬时判定压溃并能自动停机主要参数：

1、容许试件重量: 1t，2t，5t，任选2、分解度：1/250003、精度：±1%4、压缩空间：800x800x800mm(客户可定做）

5、压缩速率：5～200mm/min6、体积-主机：1580x800x1600mm

液晶画面操作说明：

打开电源开关，功能表，打印机灯亮。

一．操作界面

up： 游标上移或启动用。down： 游标下移。stop： 停止运行或清除报警声。test： 测试启动用。0~9： 数字键0~2： 在不是设定时，具有第二功能，

0、力值归零

— ： 设定时，用作小数点输入。← ： 删除ok： 确定set： 进入下一级菜单，在“查看测试档案”界面

时作打印键用。

esc： 退出上一级菜单

二．软体界面

开机界面

每次机器上电时初始画面，提示要求输入一个6位数的开机密码，出厂初始超级开机密码为0，直接进入。此密码可通过管理员来进行修改。

测试界面

当前力:显示动态力值。

最大力:显示峰值。

压强:显示压强值（单位面积所承受的力）。

堆码试验：显示试验方式。有堆码试验和抗压试验两种测试模式。

时间0000:00:显示堆码工作时间，只在堆码试验下才使能。

设定主界面(选项画面)

在机器待机状态下，按set键进入一级设定主菜单，该界面下有5个子选项，可据设定内容序号，从键盘输入数字键，可进入下一级设定.....

三．试验流程

抗压试验:.....堆码试验.....

本产品的加工定制是是，品牌是卓川，型号是ZC-35，规格是800X800X800mm，外形尺寸是1580X800X1600（mm），重量是500（Kg）