

涡轮泵耐腐蚀不锈钢涡轮泵 污水专用涡轮泵 专注研发与

产品名称	涡轮泵耐腐蚀不锈钢涡轮泵 污水专用涡轮泵 专注研发与
公司名称	郑州市中源泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中源泵业 型号:QJB 功率:10 (w)
公司地址	郑州市上街区安阳路西
联系电话	0371-64301321 18538717936

产品详情

用途:

qjb-w型污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备，亦可以用于地面排水时抽净化水;灌溉和控制水道系统;废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。

型号表达方式:

主要特点:

- 1、按微扬程大流量专门设计，效率高;
- 2、抗堵塞、缠绕，使用可靠;
- 3、采用最新的密封材料，可以安全连续运行10000小时以上;
- 4、结构紧凑，安装维修方便;
- 5、主机采用冲压成形结构，体积小，精度高，耐腐蚀无噪音;
- 6、内设漏电漏水及电机过载保护(报警)装置，确保产品安全与可靠。

工作条件:

- 1、连续运行时，介质温度不高于40 ；

2、介质ph值为6-9。

3、最大潜没深度10m。

技术参数:

结构简介：

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到最佳性能。

1、电缆：电缆采用特制水密电缆;

2、接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的;

3、电机：50hz鼠笼式3相潜水异步电动机，f级绝缘，防护等级ip68。电机由周围介质冷却;

4、轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验;

5、密封：静密封为o型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离;

6、轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达100,000小时以上;

7、油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液;

8、叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，高效、无阻运转，且具有自清功能;

9、进口锥管：进口锥管的目的是为了形成最好的流动状态;

10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上;

11、引导装置：引导装置由两根管子(导管)和上方导管夹具所组成。

主要性能参数

【备注】本件商品已标的是临时价格仅供参考，具体价格为议价，根据材质及口径尺寸压力大小而定，具体价格您可以咨询我们，以实时报价为准，因此报价只做参考之用;

本产品的品牌是中源泵业，型号是QJB，功率是10(w)，外形尺寸是100(cm)，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是化工泵，重量是1000(kg)，适用范围是污水泵