

穿线器如何使用 李克联盟

产品名称	穿线器如何使用 李克联盟
公司名称	霸州市康仙庄李克线路工具厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:李克联盟 型号:LIKE-02
公司地址	霸州市康仙庄乡石城二村
联系电话	86 0316 7956969

产品详情

穿线器如何使用是联通、网通、电信、电力、铁通、有线台、市政、隧道、高架桥、景观照明等地下电线电缆施工必不可少的管道施工工具，它的外形美观、携带方便、质量可靠，欢迎您的订购！产品说明：玻璃钢穿孔器又名（玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器）对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层（平滑、坚固，可抵抗恶劣环境）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信管道清洗及光缆，电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。管道穿线器的使用方法 根据管线套管的长度，将准备好的管线穿线穿入套中，必须空过整条套管（或检查井），装需要放到管线套管中的线路光缆（一条或多条），光缆直径不得大于套管的二分之一，用铁线固定在穿线器的一端，必须牢固不起包，再就是另一头拉吧，如果光缆较长，可按检查井的质量辨别: 玻璃钢穿孔器由纤维棒层与abs外护套组成，质量的好坏主要取决于玻璃纤维层，玻璃纤维分为无碱纤维、中碱纤维、高碱纤维，无碱纤维制作出来的玻璃钢纤维棒来制作玻璃钢穿孔器韧性强，拉力大，不易折断，抗老化。杆径分类

4.5mm、 6mm、 8mm、 10mm、 11mm、 12mm、 13mm、 14mm、 15mm、 16mm

长度规格(m)

30、 50、 60、 80、 100、 120、 150、 180、 200、 250、 300、 350、 400、 450、 500

弯曲半径

260mm、 330mm

纤维密度

210kg/m、245kg/m

断裂拉力

2400kg、4200kg

适用温度范围

-40 至+80

本产品的加工定制是是，品牌是利克联盟，型号是LIKE-02，材质是ABS，杆径是15（mm），杆长是100-500（m），线密度是150（g/m），温度范围是-40+80（ ），牵引断损张力是295（kg），最小弯曲半径是4.5（mm），牵引断裂张力是4.5（T），线轴直径是800（mm）