

# 高强度玻璃钢穿线器，穿管器，引线器

产品名称	高强度玻璃钢穿线器，穿管器，引线器
公司名称	长岛晶源（北京）电动机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:长岛动力 型号: 4.5 (mm)
公司地址	北京市大兴区工业开发区金苑路2号奥宇大厦210室
联系电话	13146670008 15321088067

## 产品详情

供应高强度玻璃钢穿线器，穿管器，引线器

### 一、 图片展示

二、 产品介绍【用途】：墙壁穿孔器用于建筑、楼房布线、牵引电话线。【特点】：弹性好，耐腐蚀、携带方便。1--玻璃钢穿孔器的别称有很多，在我们北方被称为玻璃钢穿管器，穿孔器，在南方被称为玻璃钢穿线器，管道穿线器，穿线棒等众多叫法。该产品均采用进口材质，对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层（平滑、坚固，可抵抗恶劣环境）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信管道清洗及光缆，电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。2--墙壁穿孔器：建筑施工引线用墙壁穿线器，长度30m，50m。第三代玻璃钢穿线器，是本公司2009年1月研制成功的最新产品，该产品引进德国生产技术，结合实际施工经验与施工中常见问题生产出的换代产品，（产品部分材质非国内生产，本公司现以开发成功。）该产品的牵引强度，柔韧度，抗老化程度，耐温程度，抗酸碱程度都大大超过1代2代产品，电缆穿线器牵引头部采用特殊材质，使用更方便，使用寿命更长。产品剖析：1、强力牵引芯（特殊材质）非钢丝。2、玻璃纤维

层。3、外保护层（高密度聚乙烯+进口材质）。穿孔器优点：玻璃钢穿孔器具有省时、省力、提高功效等优点，他的柔韧度非常大，并且不易断裂，不易有裂纹，外观好，坚固，结实！使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，传入管路内。用于清理时，引导头带动清理工具，可以清理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，尔后用钢丝或铁线牵引电缆入管。用途：玻璃钢穿孔器用于铺设光缆，通讯电缆，管道疏通特点：耐腐蚀，弹性好,使用寿命长，是管道施工必备的工具穿孔器的直径可分为直径11mm 12mm13mm 14mm 15mm 16mm 17mm穿孔器的长度可分为：100m 150m 160m 170m 180m 200m 300m 400m本司生产的玻璃钢穿孔器，穿线器，尼龙棒，墙壁穿孔器，手提式穿孔器，手提式墙壁穿孔器，管道穿孔器，产品质量有保证。

### 三、技术参数

型 号：	4.5 ( mm )
杆 长：	30米 - 100米
适用温度范围：	-40 至+80
最小弯曲半径：	295mm
牵引断裂张力：	100kg
线 密 度：	55g/m
原 材 料：	台湾进口工程塑料abs

四、联系方式长岛晶源（北京）电动机械设备有限公司网址：<http://www.58481237.com/>邮箱：cdjy58481237@163.com北京公司电话：010-58426088 潘经理：手机：15330221088客服qq：1963003239 2310674577 地址：北京大兴工业开发区金苑路2号乘车路线：北京西客站南广场坐410路；北京站坐957快到大兴康庄路口下车；武汉公司电话：027-84679993 秦经理：手机：13971253522客服qq：2334843721 2334053231 地址：武汉市汉阳大道716号乘车路线：武昌火车站乘222路、596路公汽；汉口火车站乘坐803路、79路公汽到汉阳十里铺站下车；成都公司电话：028-81458898 费经理：手机：13666262848客服qq：1977876530 1428816037 地址：成都市锦江区天仙桥北路2号乘车路线：成都火车北站乘98a路公交车到东风大桥站下车打电话即可；

本产品的加工定制是否，品牌是长岛动力，型号是 4.5 ( mm )，材质是进口工程塑料ABS，杆长是30 - 100 ( m )，温度范围是-40 +80 ( )，牵引断损张力是100kg ( kg )，最小弯曲半径是295 ( mm )