

穿管器 晶阳电工 A10100TD

产品名称	穿管器 晶阳电工 A10100TD
公司名称	深圳润和鹏科技发展有限公司
价格	850.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:晶阳电工 型号:A10100TD
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路59号301
联系电话	0755-82824322 13925243242

产品详情

穿线器技术参数表：杆径分类 4.5mm、 6mm、 9mm、 10mm、 11mm、 12mm、 13mm、 14mm、 15mm、 16mm长度范围10米-500米（可根据客户要求订制）弯曲半径330mm纤维密度210 kg/m断裂拉力4200kg适用温度范围-40 至+80 支架尺寸分类(1300mm × 450mm × 1330mm)(1200mm × 420 mm × 1220mm)(980mm × 350mm × 1000mm) (680mm × 240mm × 700mm)(420mm × 180mm × 400mm)穿线器厂家，首先恒荣穿孔器，价格合理，质量可靠，使您可以购买到物超所值的穿线器。穿线器,穿孔器，穿管器，通管器，玻璃钢穿管器，玻璃钢穿孔器，玻璃钢穿线器,玻璃钢通管器，电缆穿孔器,电缆穿线器穿孔器，玻璃钢穿孔器，电缆穿孔器，墙壁式穿孔器，楼房引线器，放线车架，电缆拖车，模块接续机，水平定向钻机，电缆滑轮，立杆机，测距仪，电缆探测仪，液压顶管机，机械冲孔机，压接工具，卡线工具等玻璃钢穿线器,玻璃钢穿缆器,穿线器玻璃钢穿线器,玻璃钢穿缆器,穿线器玻璃钢穿线器,玻璃钢穿缆器,穿线器玻璃钢穿线器,玻璃钢穿缆器,穿线器玻璃钢穿线器,玻璃钢穿缆器,穿线器玻璃钢穿线器,玻璃钢穿缆器,。

本产品的加工定制是否，品牌是晶阳电工，型号是a10100td，材质是玻璃纤维，杆径是9（mm），杆长是100（m），线密度是250（g/m），温度范围是150（ ），牵引断损张力是360（kg），最小弯曲半径是400（mm），牵引断裂张力是350（t），线轴直径是9（mm）