

销量电力引线器 穿管器 墙壁穿管器12*100米 全国

产品名称	销量电力引线器 穿管器 墙壁穿管器12*100米 全国
公司名称	潍坊市华东起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:华东 型号:电力引线器
公司地址	潍坊市潍城区圩河镇泰祥街与商业街交汇处路北(河东村)
联系电话	86 0536 8573105 15966150012

产品详情

【销量领先】电力引线器 穿管器 墙壁穿管器12*100米 全国最低价

一、应该正确、规范地使用产品，一定要保护好牵引头(穿线器的一头，一般为镀铜，上端有螺纹，可以拧松拧紧)不能被折断。使用时先将牵引头对准小车架上的活动滑轮，由滑轮穿出，再进行穿线、拉线、疏通管道等工作。如碰到要将所有的穿线器全部拉出车架时，应该特别注意最后的一头是卡在小车架上的圆环中的，这个圆环是盘收穿线器时固定牵引头用的，所以在最后拉出时要小心折断牵引头，在盘收穿线器时也要先将牵引头卡在圆环中间。二、玻璃钢穿孔器为硬脆的材质特性，因此您在使用过程中应该保持其弯曲的最小直径不能低于60公分；在管道或其他施工环境中，遇有管道角度为直角或小于90度的情况，应该特别注意保护好牵引头不被折断，拉出井道时应注意采取一定的措施防止穿线器受到损伤。(如在转角的地方放置放线滑轮配套使用等)三、玻璃钢穿线器的可承受温度范围为-40-+80度之间，施工中应避免任何不当的行为，如接触过冷或过热的物体或环境，产品使用完后应该放置在阴凉的地方，避免长时间阳光曝晒，雨水冲淋。四、玻璃钢穿线器的最大直线牵引力为2.5吨，切不可在90度直角的环境下使用大功率的机械进行牵引，否则可能会出现断裂。切不可让车辆及其他重物碾压，否则会大大缩短其使用寿命。五、在大型电缆施工中使用穿线器时，不能用穿线器直接牵引电缆，应用穿线器的金属牵引头在管道里先通过牵引一条钢丝绳，然后用钢丝绳牵引电缆，这样穿线器的寿命会大大提高，建议使用各种放线滑轮以提高工作效率，保护好穿线器。

以上内容是由华东起重设备有限公司为您所提供的，本公司产品在不断更新，

欢迎致电华东起重设备有限公司咨询。

联系电话：0536-8262106

联系qq：2711715703

移动电话：15564630601宋经理

传真：0536-8225121

本产品的加工定制是否，品牌是华东，型号是电力引线器，材质是玻璃钢，杆径是12（mm），杆长是100（m），线密度是50（g/m），温度范围是50（ ），牵引断损张力是50（kg），最小弯曲半径是30（m），牵引断裂张力是30（T），线轴直径是10（mm）