

# 打胶设备优质耐用型 上海尼珍

产品名称	打胶设备优质耐用型 上海尼珍
公司名称	上海尼珍实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海尼珍 型号:XKT-系列
公司地址	青浦区赵巷镇沪青平公路3797号2066室
联系电话	13761619638 13901876574

## 产品详情

xkt-系列热熔胶机主机—箱壳可清洗，保持设备整洁

主要技术数据与规格：

控制电源电压：ac220v/50hz

熔胶缸体容量：xkt - 15型:15l, xkt - 30型:30l

总功率：3kw ~ 6kw

控制气压：0.5 ~ 5kg/cm<sup>3</sup>

熔胶缸性能：铝合金缸体，采用双组多点槽形辐射加热：增大传热面积，提高熔胶速度，内涂特氟龙防粘层：确保熔胶质量稳定，减少熔胶炭化，避免堵塞

预热时间：20 ~ 30 min

熔胶缸加热控制温度： 230 °

胶管加热控制温度： 220

胶枪加热控制温度： 200

输胶泵工作方式：气控活塞式

气控活塞式泵的性能：能耗低，不易堵

出胶压力大、快、准（射程达300 mm），最大出胶量：0.5 ~ 20g/s ~ 2kg/分钟（可调控）

主机出胶口形式： ~ 组及以上

总重量：55kg ~ 65kg

主机外壳材料:304不锈钢（可清除余胶）

xkt - 系列型热熔胶机工作的泵是气控活塞式（磨损系数大大低于齿轮式），具有经济实用、出胶量大、压力高、性能稳定、操作维修方便、且使用寿命长。并可根据熔胶的喷涂量大小进行调节，能随生产需要移动放置。是当前很多生产企业较为理想的热熔胶喷涂设备。

xkt - 系列型热熔胶机为满足客户的需要，可单独或同时对两个以上区域进行喷胶；亦能与其它自动设备配套使用.节能、增效、经济。

产品的主要优特点：

上海海派产品 超爽的使用感觉，欧美的品质、国产的价格！

气控活塞输送泵，出胶压力爽、永不磨损

熔缸采用双组多点加温，提高加热的均衡和时间

各加热元件系统可单独控制、维修方便

具有故障报警功能，防止故障扩延、元件损坏

外壳选用304不锈钢材料、可清洗铲除外壳上的余胶、保持设备整洁干净

该设备可按照客户的使用场地需要，随意移动安置

可安装2组以上出胶系统元件（胶管、胶枪），同时进行打胶操作

经济实用、使用寿命长、操作很方便、维护更省钱！

讲诚信的售后服务！终身维修保养！提供配件！

欧美的品质，本土的价格！

可替代“诺信”“玳纳特”等进口与国产的产品

## 公司简介

上海尼珍实业有限公司位于上海市，在国内具有多年制造热熔胶涂胶设备的丰富技术经验。我公司生产制造的产品均选用优质材料、先进技术、人性化设计、经久耐用。领先于市场上的普通产品。专业生产热熔胶涂胶设备及相配套的零配件(加热输送胶管、加热注胶枪)等，品质优良、价格实惠、供货及时、后期配件价格优惠。

买得起，更用得起！

效果:给力环保质量、降低生产成本、提高工作效率、上升制造档次。

产品在国内外客户中获得了较好的评价，广泛应用于多种行业，并可为已在使用热熔胶设备（进口、国产）的客户，提供相匹配的部件，也可进行保养、维修提供优良的技术服务。欢迎全国新老客户业务联系，愉快合作。公司秉承“用户信我，我应尽责”的经营理念，坚持“客户第一，诚信服务”的原则为广大用户提供优质的售后服务。（公司承诺：30天内回访）

欢迎惠顾守信誉的本企业—上海尼珍实业有限公司。

经济实用,质量稳定,守信誉,诚信售后服务

是广大客户使用后无后顾之忧的放心产品

联系电话：13901876574，021-53011715

本产品的加工定制是是，品牌是上海尼珍，型号是XKT-系列，别名是热熔胶机，用途是热熔胶喷涂及粘连，气源是0.5（L/min），B泵压盘直径是500（mm），外形尺寸是800（mm），重量是60（kg）