

数显热量计XRY-1A数显氧弹热量计

产品名称	数显热量计XRY-1A数显氧弹热量计
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:XRY-1A
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

我们特长：为大中小型企业单位，团体组织，学校个人提供设备之外的日用工业耗材分销，我们的每种产品价格不一定是市场最低的，但是我们反对暴利。我们向您保证，您在我们这里购买，您的时间、您的效率、您的心情综合物价比都会体现出最高价值。

我们对那些购买任何产品只求价格便宜的客户，那我们不适合您，但是您可以来我们这里咨询产品，我们会根据您的咨询向您提供产品相关知识，便于您对产品的了解便于您能找到价格最低的产品。

我们的产品：产品含盖30大类，提供超过20万种国内为知名品牌工业产品，保证正品，最大程度满足客户的产品选择需求

氧弹式热量计xry-1a

本仪器是依据中华人民共和国国家标准gb/t 213《煤的发热量测定方法》、gb/t 384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国国家计量检定规程jjg672《氧弹热量计》及上海市企业标准q/yxyy 10《xry-1型氧弹热量计》规定的要求设计制造。

本仪器的热容量为14000~15000j，适用于以热量计氧弹法测定不含水的石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定。

一、主要技术特点

- 1、本仪器采用自密封式氧弹，全部结构采用不锈钢制成，强度足够耐受固体燃烧时产生的最大压力（60~70大气压），并能耐受液体燃料所产生的更大压力。
- 2、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成，截面为梨行，水筒的装水量为3000克，水筒内设有电动搅拌器，

确保内水筒水浴温度均匀。

3、本仪器的外水套是双层容器，实验时充满水，通过水套搅拌器使筒内水温均匀，形成满足试验要求的恒温环境。

二、主要技术参数及指标

1、热容量：14000 ~ 15000j/k。

2、温度测量范围：10 ~ 35 。

3、温度分辨率：0.001 。

4、重复性误差：0.2 % (c级)。

5、氧弹耐压：20mpa。

6、使用环境温度：20 ±5 ，在一次测量过

程中温度波动不大于1 。

7、存贮测温数据：31个。

8、环境湿度：小于85%。

9、工作电源：ac 220v ± 5% , 50hz。

注：压饼机为选购件。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是XRY-1A，类型是氧弹式热量计，测量范围是14000 ~ 15000J/K。 ，测量精度是说明，产品适用范围是石油产品（汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等）以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定