

# 供应双封自净式防逆水封阀

产品名称	供应双封自净式防逆水封阀
公司名称	上海易优阀门有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:易优 型号:F43X-10
公司地址	上海市松江区泗泾开发区
联系电话	86-02151098249 13817230123

## 产品详情

名称:双封自净式防逆水封阀

又名:防逆水封阀

型号:f43x-10

用途--

f43x防逆水封阀结构简单，溢流顺畅无阻，具有双重水封作用。阻隔臭气及污水倒灌，性能可靠，效果良好，且污水倒灌时所带杂物亦不影响密封性能,主要应用于清、蓄水池溢流管道上。平时固阀内有水封可阻止下水管道臭气进入清水池，因大雨或下水道堵塞等造成雨污水管水位增高时可阻止污水倒灌清水池，是良好的供水卫生保护装置。

原理--

f43x-10防逆水封目主要由带存水弯的阀体及浮球盖板组件等组成。带浮球的盖板盖在阀体的密封阀座上，将阀腔分成内外两部分，内腔为清水部分，外腔通排水管道，当内腔充满清水时，位于内腔的浮球作用，盖板压力降低，易于开启通流。溢流停止后，盖板可自行复位，盖严阀座，从而可严格阻隔臭气及污水倒灌。如果水池进水口浮球阀关良好，数年不溢流，阀腔无水，浮球可加重盖板重量，更好地盖严阀座，同样可严格阻隔臭气及防止雨，污水倒灌清水池。如果污水进入阀体外腔，所带杂物仅能粘附在盖板外表面，不影响盖柱封严阀座。故该防逆水封阀工作可靠，效果好，不易出故障。且当有杂物沉淀时，再次溢流时可自动冲出阀体。

参数—

阀体材质:铸钢

公称压力：PN1.6—2.5MPa

公称通径：50 ~ 300

容气腔压力(占管道压力百分数)50 ~ 70%

适用介质无杂物的清水、污水

适用介质温度0 ~ 80

法兰标准：68 / t17241 6 68 / t91 1 3

试验标准：gb / t13927 apl 598