

北京ADSS光缆价格 OPGW

产品名称	北京ADSS光缆价格 OPGW
公司名称	天润一舟（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:OPGW 品牌:天润一舟
公司地址	北京市
联系电话	86-01057746325 15321206734

产品详情

adss电网合作厂家|电网认证adss光缆|北京adss光缆报价adss电网合作厂家|电网认证adss光缆|北京adss光缆报价

我公司为华北地区最大价格最低质量最高的电缆光缆厂家,专业生产opgw光缆/adss光缆/gyts光缆/gyta光缆/gyxtw光缆/皮线光缆/光电复合缆/rvvp电缆/计算机电缆/syv电缆/光伏电缆/矿用电缆/安防布线/室内外光缆/网线/金具等多元化全型号电缆光缆厂家,我们注重质量,敢于任何厂家拼价全国均可发货,欢迎各地采购商前来询价参观,咨询电话15321206734 qq47412766

金具与光缆的配合

所谓金具是指安装光缆使用的硬件。

1.耐张线夹 虽称为“线夹”，其实以螺旋预绞丝为佳（小张力和小跨距除外）。也有人称之为“终端”或“静端”金具。配置的依据是光缆的外径和rts，一般要求其握着力 $95\%rts$ 。必要时应与光缆作配合试验。

2.悬垂线夹 也以螺旋预绞丝型为好（小张力和小跨距除外）。有时被称为“中程”或“悬端”金具。一般要求其握着力 $(10-20)\%rts$ 。

3. 防振器 adss光缆多采用螺旋阻尼器（svd），如果eds 16%rts，可不考虑防振，当eds为（16-25）%rts时，需采取防振措施。如光缆安装在振动多发地区，必要时应通过试验确定防振方法。

adss光缆的特性

adss光缆具有与架空导线不同的结构，其拉伸强度由芳纶绳来承受，芳纶绳的弹性模量比钢小一半多，热膨胀系数是钢的几分之一，这决定了adss光缆弧垂对外界负载变化比较敏感。在覆冰状态下adss光缆伸长量可达0.6[%]，而导线仅为0.1[%]；弧垂对温度变化比较迟钝，在温度变化时弧垂基本保持不变；在大风条件下其风偏角很大，在风速为30m/s时，风偏角可达80°，而导线的风偏角仅为光缆的一半左右。

耐受极端恶劣气候（大风、覆冰等）的能力较强。

adss光缆外护层为at或pe材料，运行于强电场中，存在电蚀问题。请登陆:输配电设备网浏览更多信息

adss光缆会发生风振动。平滑稳定的横向风吹向光缆，会发生风振动，会在挂点处发生疲劳损坏。

adss光缆具有一定的抗压力，能承受耐张线夹较大的握力。

adss电网合作厂家|电网认证adss光缆|北京adss光缆报价adss电网合作厂家|电网认证adss光缆|北京adss光缆报价

本产品的加工定制是是，型号是OPGW，品牌是天润一舟，芯数是1-99，护套材质是PE，材料形状是圆线，拉伸强度是1000-5000，电线最大外径是1-20（mm），绝缘厚度是1-5（mm），产品认证是CCC，电缆光缆是光缆