

出售高优质沸腾干燥机 食品干燥机

产品名称	出售高优质沸腾干燥机 食品干燥机
公司名称	常州尔乐干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧式沸腾干燥机,立式沸腾干燥机,卧式 型号:XF0.4-12
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市三河口开发区
联系电话	86 0519 88670123 13016887778

产品详情

沸腾干燥，又称流化床，它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成，由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要考虑，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中一种，一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器，比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。 本设备有连续型与间隙式两种操作方式。

沸腾干燥器是利用经过滤后的洁净空气，经热交换器的对流换热，使空气温度上升到一定值进入主机分风筒，经阀片分配进入沸腾器，湿物料从加料器进入干燥器。由于风压作用，物料在干燥器内形成沸腾状态，使热空气与物料进行充分接触，增强了传热传质过程，在较短的时间内促使物料中的水分蒸发分离。物料干燥后由排料口排出，废气由沸腾床顶部排出，经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。本设备一般进行负压操作。

适用于医药药品、化工原料、食品、粮食加工饮料的干燥作业，如：原料药、压片颗粒、中药冲剂、食品饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉状、颗粒状物料的干燥除湿。适用物料粒径一般为0.1-0.6mm，最佳粒径为0.5-3mm。

	床层面积	干燥能力(kgh2o/h)	风机功率(kw)	进风温度()	物料温度()	占地面积(m2)	外形尺寸长×宽×高l×w×h(m)
xf0.25-1	0.25	10-15	5.5	120-140	40-60	18	1×0.6×3.35
xf0.25-2	0.5	20-25	7.5	120-140	40-60	25	2×0.6×3.35
xf0.25-3	1.0	30-45	15	120-140	40-60	35	4×0.6×3.35
xf0.25-6	1.5	52-75	22	120-140	40-60	40	6×0.6×3.35
xf0.3-2	0.6	-30	7.5	120-140	40-60	25	2×0.7×3

xf0.3-4	1.2	42-60	18.5	120-140	40-60	38	4 × 0.7 × 3.4
xf0.3-6	1.8	63-90	30	120-140	40-60	45	6 × 0.7 × 3.4
xf0.3-8	2.4	84-120	37	120-140	40-60	56	8 × 0.7 × 3.4
xf0.3-10	3.0	105-150	18	120-140	40-60	70	10 × 0.7 × 3.4
xf0.4-4	1.6	56-80	30	120-140	40-60	18	4 × 1 × 3.58
xf0.4-6	2.4	84-120	37	120-140	40-60	56	6 × 1 × 3.58
xf0.4-8	3.2	112-160	48	120-140	40-60	74	8 × 1 × 3.58
xf0.4-10	4.0	140-200	70	120-140	40-60	82	10 × 1 × 3.58
xf0.4-12	4.8	168-240	70	120-140	40-60	96	12 × 1 × 3.58
xf0.5-4	2.0	70-100	30	120-140	40-60	50	4 × 1.2 × 4.1
xf0.5-6	3.0	105-150	48	120-140	40-60	70	6 × 1.2 × 4.1
xf0.5-8	4.0	140-200	70	120-140	40-60	82	8 × 1.2 × 4.1
xf0.5-10	5.0	175-250	105	120-140	40-60	100	10 × 1.2 × 4.1
xf0.5-12	6.0	210-300	140	120-140	40-60	140	12 × 1.2 × 4.1
xf0.5-14	7.0	245-350	147	120-140	40-60	180	14 × 1.2 × 4.1
xf0.5-16	8.0	280-400	169	120-140	40-60	225	16 × 1.2 × 4.1
xf0.5-18	9.0	315-450	197	120-140	40-60	268	18 × 1.2 × 4.1

本产品的加工定制是是，类型是卧式沸腾干燥机,立式沸腾干燥机,卧式，型号是XF0.4-12，功率是30（kw），适用物料是多种可用，外形尺寸是12 × 1 × 3.58（m），品牌是尔乐，应用领域是医药、食品、化工，传热面积是50（m²），转速是风机2900（r/min），重量是1500（kg），干燥能力是168-240，规格是XF0.4-12