

: 立式高效沸腾干燥机 首选常州东南烘干设备 搅拌干燥机

产品名称	: 立式高效沸腾干燥机 首选常州东南烘干设备 搅拌干燥机
公司名称	常州市东南干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:立式沸腾干燥机,高效沸腾干燥机 型号:GFG
公司地址	天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13584355559

产品详情

常州市东南干燥设备有限公司创立于1995年，自建有现代化厂房6000多平米，具备完备的技术体系与质量检测。95年至今专注干燥设备二十余年，东南干燥始终高度关注企业的科技创新，不断加大科技创新投入，设备投入，着力培养创新型人才。

常州市东南干燥设备有限公司始终把科技创新作为企业的核心战略，自2010年新建标准化厂房后不断加大新型生产设备的投入，先后订购多台现代化生产设备和检测设备，让原来设备质量靠人工经验估算，变为统一的机械化质量保障。

常州东南通过多年的整合，已有完整的设计的团队，高素质的技术人员是产品质量的保证。常州市东南干燥设备有限公司一贯坚持精湛工艺，先已拥有各类实验机型10多台，可满足大部分生产工艺的实验研究，为后续设备的大型化生产提供有力的保障。

亲对我们的满意是对我们最大的支持，请认准“东南”牌。

厂家热卖：立式高效沸腾干燥机首选常州东南烘干设备搅拌干燥机

一、设备概述

gfg型高效沸腾干燥机是目前医药化工设计中与yk摇摆式颗粒机和ghl型高速混合制粒机配套的颗粒高效干燥装置，其具有比传统卧式xf沸腾干燥机更宽的流化范围，且易于清洗。

物料在流态化的同时被低速搅拌，因而避免结块，对于含湿量偏高、带粘性物料，其运用优势特别突出。

二、设备用途

*片剂用、胶囊用、冲剂用颗粒

*食品、化工等行业的大颗粒、微细粉末

*具有过湿、发粘或粒度范围分布较大的颗粒或粉体

三、工作原理

待干燥的物料（颗粒或细粉）投入干燥器料斗，空气经中效过滤器除尘后，由加热器升温至干燥所需要的温度，然后进入主塔，当其穿过料斗底部的多孔板，使料斗内物料流化同时除去水份而干燥，水份挥发后随排风经布袋过滤器过滤后由风机排出，干燥过程中随风上升的细粉则由布袋捕集，并通过清灰装置返回流化床。

四、设备特点

*本设备采用园形结构料斗，无死角，成品含水均匀，清洗方便彻底。

*采用抗静电特种纤维布，清灰效果好，安全可靠。

*床内设置搅拌装置，可避免沟流或团聚，流化范围广。

*加热装置可采用电加热、蒸汽加热等多种热源。

五、技术参数

六、设备的安装

1、场地：场地应留有1/100坡度，以便设备清洗时不积污水。

2、安装：设备整机出厂，安装时设备后方距离墙壁应有³ 800mm的检修空间，正面应留有足够的操作空间。

风机噪音较大，建议用户应隔离安装，将电源、热源、压缩空气接至主机相应管道位置。

七、设备的操作

1、准备阶段：将压缩空气调至0.35~0.4mpa，检验风机旋向，其操作按相应的说明书进行。

2、操作：将料斗投入待干物料，然后将料车置入主机相应位置。

“顶升”气缸使料斗上下法兰密封。

设定干燥用空气进风温度至所需值。

启动引风机—启动搅拌电机。

物料干燥后关闭搅拌电机—停引风机—手动清灰数次—“顶降”料斗，出料。

八、设备实拍

咨询电话：范经理 135-843-55559 0519-88902391

东南干燥自1995年创立以来，19年诚信经营，质量和品质值得信赖！

咨询电话：范经理 135-843-55559 0519-88902391

本产品的加工定制是是，类型是立式沸腾干燥机,高效沸腾干燥机，型号是GFG，功率是8-45（kw），适用物料是颗粒粉料，外形尺寸是3*2*3（m），品牌是东南，应用领域是食品医药化工，传热面积是0.3-3（m²），转速是5-15（r/min），重量是2300（kg），干燥能力是60-500kg，规格是GFG-60