

BSB-806 五功能蓄电池活化仪

产品名称	BSB-806 五功能蓄电池活化仪
公司名称	深圳市深博瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:五功能蓄电池活化仪 品牌:国产
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C
联系电话	0755-82130236 13510633860

产品详情

bsb-806 bsb-806 五功能蓄电池活化仪的详细资料：

概述：“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪又叫蓄电池活化仪 ”是在线容量恢复的利器，在电池日常维护过程中，bsb-806被用于落后电池的容量恢复、单节电池充电、单节电池放电、电池内阻测试、电池容量核对，它具有三种独立的使用方式：电池放电方式，电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况，对其进行容量试验，低压恒流充电，或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电，以活化电池极板失效的活性物质使电池活化，提升落后电池的容量。同时配备pc机应用软件，把采集的数据上传至计算机，便于进行各种分析。当使用派司德的智能蓄电池状态测试仪挑出落后电池时，使用活化可恢复其容量。另外在更换单节蓄电池时，也需要“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪来充电，对新采购的蓄电池需要使用“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪来抽样检验蓄电池的质量。“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪还可以对蓄电池进行循环寿命测试。

功能特点： 功能强大：五功能合一 可测试电池温度，防止爆炸事故
完整的数据回放，多种通信接口 智能程度高：可自编程
可分段活化，充分利用工作时间，不必加班加点 三段式充电：恒流 恒压 浮充
异常声光报警
系统自检 控制精度高：克服了小电流控制精度差的缺点 操作方便：显示屏幕大
便携拉杆箱式结构 傻瓜式自动活化程式 经济性好：可活化2v、6v、12v电池，不必购买三种仪器 使用安全：过压、过流保护

电气特性	分辨率	精度
充电电流	1 ~ 100a (2v模式)、	1a
放电电流	1 ~ 30a (6/12v模式) 1 ~ 100a (2v模式)、	1a
充电总电压	1 ~ 30a (6/12v模式) 1.7 ~ 2.4v (2v模式)、5.0 ~ 8v (6v模式)、 10.2 ~ 15v (12v模式)	0.1v

放电总电压	1.7 ~ 2.4v (2v模式)、5.0 ~ 8v (6v模式)、 10.2 ~ 15v (12v模式)	0.1v	0.2v
温度测量范围	-18 ~ 75	1	1
供电电源	ac220v ± 10%或dc12v		
显示方式	240 × 128pixels lcd		
使用环境	0 ~ 50 5% ~ 90%rh 室内		
体积	320 × 230 × 600mm		
重量	18kg		
通讯接口	usb host (标配), rs232/rs485 (选配), earthnet (选配)		

本产品的加工定制是否，类型是五功能蓄电池活化仪，品牌是国产，型号是BSB-806