

# 一体式臭氧检测仪,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,臭氧报警仪

产品名称	一体式臭氧检测仪,臭氧气体检测仪,臭氧浓度检测仪,臭氧报警仪
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:IGD3-A-O3
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

## 产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线: 0755-26805651/13603095283

### 臭氧检测仪特点:

\*采用进口的微处理器控制器\*量程规格,用户可根据实际要求而定。\*220v ac交流电源供电 \*现场浓度显示,声光报警\*反应速度快,测量精度高\*输出信号:二线制4-20ma模拟信号输出(可选)继电器输出(可选) rs485总线输出(可选)\*传感器高浓度保护功能\*自动校准功能,减小测量误差

### 臭氧检测仪性能指标:

测量气体:空气中臭氧测量范围:0-5ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm(可选)分辨率:0.01ppm 响应时间:15秒检测方式:扩散式检测精度:±3%  
f.s工作周期:长期连续工作报警指示:报警灯、声音输出信号:二线制4-20ma模拟信号输出(可选)继电器输出(可选) rs485总线输出(可选)工作环境:温度-40 ~ 50 ;湿度 < 95%rh  
(非凝露)工作电压:220v ac交流电源供电防护等级:ip66结构材料:压铸铝

更多详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是IGD3-A-O3，类型是一体式，测量范围是0~1000ppm（可选），测量对象是空气中的臭氧，测量精度是 $\pm 3\%FS$ ，分辨率是0.1ppm，重量是2.5（kg），电源是AC220V