

气体报警控制器+在线臭氧检测仪 飞斯富睿 F14976

产品名称	气体报警控制器+在线臭氧检测仪 飞斯富睿 F14976
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞斯富睿 型号:F14976
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

单通道，具有声光报警显示功能，带rs232接口，带数据储存软件，数据直接存储在气体报警器主机上
气体报警器主机参数：大屏幕lcd显示，直观明了可连接各种气体探测器用户操作功能方便易懂技术指标：
信号输入：4—20ma信号输出信号（可选）：rs485、rs232显示范围：数字0-9999分辨率：1、0.1、0.01、0.001可选显示精度：+-3%fs操作方式：按键操作显示方式：led循环显示控制回路：最大24路，特殊要求可订做报警设定：每一回路可单独设定高、低限报警值报警方式：声、光报警，led巡回显示各回路状态输出控制：最大8组继电器触点输出（常开/常闭、电平/脉冲方式可任意设置），触点容量5a，32vdc或3a220vac自动检测：线路断/短路检测、探测器各种状态检测功能等工作温度：-20度--70度相对湿度：0%-95%rh（非凝露）电源：220vac/50hz或24vdc最大功耗：2.5w/路备用电源：dc24v 7ah（可选）重量：1.6kg安装方式：壁挂式在线臭氧检测仪（传感器）详细介绍防爆等级为：exd ii ct6高精度、长寿命的进口电化学臭氧传感器自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿防高浓度气体冲击的自动保护功能全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单二线制4-20ma输出、rs232信号输出（可选）两个电缆进线口，方便现场安装独立气室结构，传感器更换便捷技术指标：检测气体：空气中的臭氧检测原理：电化学原理，壁挂式、管道式安装，罗文尺寸m40*1.5mm检测方式：固定、在线检测、扩散式测量测量范围：0-5ppm、50ppm、100ppm分辨率：0.01ppm精度：+-3%显示方式：带背光液晶显示响应时间：<=30s恢复时间：<=60s防爆连接螺纹：3/4’’ npt信号输出：4-20ma二线制标准电流（最大负载1500欧姆）；rs232接口（可选）最大传输距离：1100米（2.5平方毫米铜芯电缆）工作温度：-20-50摄氏度相对湿度：10%-95%电源：24vdc+-12vdc最大功耗：2.5w重量：约1.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是飞斯富睿，型号是F14976，类型是欢迎垂询