

钳型功率表PROVA6600

产品名称	钳型功率表PROVA6600
公司名称	深圳市沃尔德电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:钳型功率表PROVA6600 型号:钳型功率表PROVA6600 测量范围:钳型功率表PROVA6600
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙溪村南二区5巷10号101
联系电话	0755-88840916 深圳市沃尔德电子商务有限公司电话

产品详情

prova
6600

电力量测，三相四线，三相三线，三相平衡，单相二线，单相三线。真实功率，真均方根值2000安培(交流+直流)600伏特(交流)，800伏特(直流)液晶双显示，瓦特+功因，电压+频率，视在功率+虚功率电压+电流。相角量测，自动显示相序可记录四组电力资料开机时电流自动归零交直流自动侦测显示自动档

规格 6600 (230c +/- 50c)

ac+dc 瓦特 (pf 0.2-1.0, 3f3w, 3f4w, 1f2w, and 1f3w)

范围	分辨率	误差 (读值)	输入范围
0-99.9kw	0.1kw	+/- 2.0% +/- 0.05kw	ac 600v, dc 800v, aca/dca 2000a
100-999.9kw	0.1kw	+/- 2.0% +/- 0.5kw	ac 600v, dc 800v, aca/dca 2000a
1000-1200kw	1kw	+/- 2.0% +/- 5kw	ac 600v, dc 800v, aca/dca 2000a

ac+dc 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3f平衡负载)

范围	分辨率	误差 (读值)	输入范围
0-99.99kw	0.01kw	+/- 2.0% +/- 0.5kw	ac 600v, dc 800v, aca/dca 2000a
100-999.9kw	0.1kw	+/- 2.0% +/- 0.5kw	ac 600v, dc 800v, aca/dca 2000a

1000-1200kw	1kw	+/- 2.0% +/- 5kw	ac 600v, dc 800v, aca/dca 2000a
-------------	-----	------------------	------------------------------------

功率因子 (pf) $pf = kw/kva$

ac+dc 电压 (true rms, crest factor<4, autorange, overload protection 800vac for all range)

范围	分辨率	误差 (读值)		inp mp nce 10r
		dc, 50/60hz	40-400 hz	
0-200a	0.1v	+/- 1.5% +/- 5 dgts	+/- 2.0% +/- 5 dgts	10r
200-50 0a	0.1v	+/- 1.5% +/- 5 dgts	+/- 2.0% +/- 5 dgts	10r
500-60 0vac50 0-800v dc	1v	+/- 1.5% +/- 5 dgts	+/- 2.0% +/- 5 dgts	10r

ac+dc 电流 (true rms, crest factor<4)

范围	分辨率	误差 (读值)		overload protection
		dc, 50/60 hz	40-400hz	
0-200a	0.1a	+/- 1.5% +/- 5 dgts	+/- 2.0% +/- 5 dgts	ac 3000a
200-500a	0.1a	+/- 2.0% +/- 5 dgts	+/- 2.5% +/- 5 dgts	ac 3000a
500-2000a	1a	+/- 2.5% +/- 5 dgts	+/- 3.0% +/- 5 dgts	ac 3000a

ac+dc kva (视在功率)(kva) = $v \times a / 1000$

ac+dc kvar(虚功率)(kvar) =

相角 (量测前电流必需先归零)

范围	误差 (读值)	灵敏度	备注
50/60hz	+/- 2.0o	v>100v, a>10a	零点交越

频率 (if<10 hz, hz=0)

范围	误差 (读值)	灵敏度
50/60hz	+/- 2dgts	v: >1v, a: >5a
10-400hz	+/- 0.5% +/- 2dgts	v: >1a, a: >5a

一般规格:

钩部直径	cable 55mm. (approx.) bus bar 65mm(d) x 24mm(w)
电池	9v
显示	2 x 4 显示 lcd
档位	自动
过载显示	ol

耗电量	28ma (approx.)
低电池显示	
取样时间	0.5 sec. (v and a) 1.6 sec.(w)
操作温度	4oto 50oc
操作湿度	less than 85% 相对湿度
altitude	up to 2000m
储存温度	-20oc to 60o
储存湿度	less than 75% 相对湿度
尺寸	271mm(l) x 112mm(w) x 46mm(h) 10.7"(l) x 4.4"(w) 1.8"(h)
重量	647g/22.8 oz (battery included)

6600/6601功能比较：

功能	条件/范围	6600	6601
kw/pf	3 3w 平衡负载	o	o
kva,kvar	3 3w 平衡负载	o	o
kw/pf	3 3w 非平衡负载	x	o
kva,kvar	3 3w 非平衡负载	x	o
kw/pf	3 3w 平衡/非平衡负载	o	o
kva,kvar	3 3w 平衡/非平衡负载	x	o
相角 ()	± 90	o	x
相序指示	rst或tsr	o	x
kw,pf,kva,kvar	1	o	o
v(true rms)	ac+dc 600v	o	o
a(true rms)	ac+dc 2000a	o	o
hz(v>1)	10.0 - 400.0hz	o	o
hz(a>5)	10.0 - 400.0hz	o	x

本产品的品牌是钳型功率表PROVA6600，型号是钳型功率表PROVA6600，测量范围是钳型功率表PROVA6600，发货期限是10