

## 真空硫化成型机，保温效果好，是硅橡胶制品首选

产品名称	真空硫化成型机，保温效果好，是硅橡胶制品首选
公司名称	江苏拓威机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:拓威 类型:橡胶油压成型机
公司地址	常州市金坛区金城镇后阳集镇后阳街3号
联系电话	0519-82613586 13913133889

## 产品详情

江苏拓威机械有限公司是一家生产橡胶成型机专业制造商。拥有一支经验丰富技术团队不断研发、制造、销售并提供一流服务。为全球打造高品质橡胶设备，是橡胶加工商首选品牌。公司成立于1996年，位于老牌重工业城市常州金坛市，占地面积30000平米，公司主导产品：橡胶注射成型机系列、液态硅胶注射成型机系列、全自动真空平板成型机系列、全自动平板成型机系列、大型柱式、框式平板成型机系列等各种非标设备。我们以诚信为本，质优价廉取胜，时刻倾听每位客户的意见，从而提高产品的质量与信誉，在平等互利的基础上共同发展，共创佳绩。江苏拓威机械有限公司将继续致力于质量第一，客户至上的企业宗旨，以更优，更新的产品及优质的服务，不断提高。

序号	名称	品牌	说
1	马达	大同（台湾）	大扭力型，安静无声
2	油泵	永灵（台湾）	集体式油路设计系统
3	plc	日本三菱/德国西门子，射出机专用	自主编程，操作方便
4	触控屏	屏通（台湾）	清晰直观，方便快捷，
5	电热管	新德利（台湾）	三段式绕法，镍铬合金
6	油封	日制nok及阪上	耐磨，耐用，不漏油
7	电磁阀	北部精机（台湾）	可控快速切换动作，使
8	主要电器原件	施耐德（德国）	可使机台性能稳定
9	温控表	欧姆龙（日本）	采用pid补正，使温度分
10	压力传感器	trafag丹麦进口	传导压力准确，无偏差
11	加热控制系统	施耐德（德国）	可使温度分布均匀，误

			.....
12	机体铸造	fcd50球墨铸铁	经过时效钝化, 高抗拉
13	立柱	展旺牌 (中碳钢材)	硬度可达hrc55--58
14	射料系统 (含螺杆)	中扬 (台湾)	注射机专用
15	加硫计时器	anv (台湾)	4位数显
16	真空泵	普旭 (德国)	抽真空快速, 可在5秒内
17	接近开关	欧姆龙 (日本)	质量可靠稳定

## 全自动真空平板硫化成型机系列

### 技术参数

机型	twz-100t	twz-200t	twz-250t	twz-300t	twz-350t
出力 (ton)	100	200	250	300	350
主缸行程 (mm)	250	250	300	300	300
工作台 (mm)	上: 400 × 400 下: 450 × 460	上: 536 × 536 下: 540 × 560	上: 600 × 600 下: 600 × 650	上: 600 × 600 下: 650 × 650	上: 700 × 700 下: 750 × 750
主油缸直径 (mm)	250	355	400	450	475
马力 (hp)	7.5 × 2	10 × 2	10 × 2	10 × 2	15 × 2
真空泵浦 (kw)	2	3	3	3	3
电热功率 (kw)	16	25	31	34	40
整机功率 (kw)	30	45	52	55	68
开模方式	上升下降-出入模-前顶.(轨道开模)				
设备重量 (kg)	7000	9000	11500	13500	16000
整机尺寸 (mm)	2600 × 2000 × 2100	3000 × 2400 × 2300	3300 × 2600 × 2530	3450 × 2700 × 2580	3660 × 2950

0

本产品的加工定制是是, 品牌是拓威, 类型是橡胶油压成型机, 型号是TW-Z4-250T, 电动机功率是31 (KW), 别名是全自动真空油压成型机, 适用范围是硅橡胶制品厂, 外形尺寸是3.3\*2.6\*2.53 (m), 重量是11500 (kg)