

# 供应多功能水力控制阀

产品名称	供应多功能水力控制阀
公司名称	上海易优阀门有限公司
价格	55.00/台
规格参数	品牌:易优 型号:JD745X
公司地址	上海市松江区泗泾开发区
联系电话	86-02151098249 13817230123

## 产品详情

型号:jd745x多功能水泵控制阀、f745x遥控浮球阀、yx741x可调式减压稳压阀、ax742x安全泄压/持压阀、j145x电动遥控阀

原理--

隔膜式:

1、采用不同用途可以将两个腔室彼此隔离或相通，以实现缓开、缓闭或速闭等辅助功能，在一定程度上阻碍水锤的产生或缓解水锤的力度，保护阀后的其他设备不受损坏。除此之外，阀盖与上腔室连为一体，使得阀盖、上腔室、阀杆、阀盘成为整体，只要松开阀体与阀盖的连接螺栓，即可将其一并取出方便维修及更换易损件。

2、采用阀杆两头导向的结构，中段长节距导向，避免了阀盖和阀座上的导向孔因加工或安装不同心，导致阀杆运动受阻，易卡死现象，中段导向套与上阀体整体绕铸，加工精度得到保证，同时在与阀杆的接触面间加一铜质衬套，保证阀杆表面不被唐损，擦毛，使阀杆运动自如、平稳灵活、可靠。

活塞式:

1、采用小活塞缸式，磨擦力小，运动灵活，活塞用双道o型密封环，阀门关闭时间可在3-60秒内任意调节。

2、采用主副密封结构，主密封阀随着介质的压力大小自动打开或关闭。副密封阀盘受到控制室介质的影响，随水锤峰值到达时间的长短自行关闭，从而消除水击现象。

用途--

多功能水力控制阀的动作性能与水力控制阀相似。它主要是利用管路内的自身压力，通过上下腔控制室的压力差来控制主阀盘的运动，再通过旁通管路和各种不同构造的导阀起不同功能产生各系列阀，从

而达到各种要求之目的，广泛用于建筑、消防、水厂、暖通、钢铁、电力、石油、化工等系统管网。

特点--

- 1、具有缓开功能，可解决传统的人关阀开泵;
- 2、具有缓闭功能，可人为调节关闭时间，自动实现缓闭，消除水锤;
- 3、具有良好密封性能，关闭后可达到滴水不漏;
- 4、动作灵敏、安全可靠，不会出现失控现象;
- 5、无须人为操作，在管网运行的全过程中均为自动工作;
- 6、阀内外及所有易腐蚀件均采用环氧树脂粉体涂装;
- 7、可拆卸阀座结构巧妙，维修更换方便(无须整台阀门拆除);
- 8、在管路中可任意立式或卧式安装其可靠性不变。

参数--

尺寸:dn50-dn600

温度: 80 - 100

压力:pn10-pn25

材料:铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜