

上海优质：ZBL-U520型非金属超声检测仪、混凝土抗压强度仪

产品名称	上海优质：ZBL-U520型非金属超声检测仪、混凝土抗压强度仪
公司名称	上海雨秀仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:测力仪 品牌:雨秀仪器
公司地址	元江路5500号
联系电话	86 021 64459208 15821305881

产品详情

厂家直销：zbl-u520型非金属超声检测仪

应用领域

超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测；

超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度；

超声法检测混凝土裂缝深度、不密实区域及蜂窝空洞、结合面质量、表面损伤层厚度、钢管混凝土内部缺陷；

冲击回波法检测混凝土厚度及缺陷；

超声法单孔一发双收测井；

耐火材料质量检测；

地质勘查、岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。

2. 依据标准

超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程-----cecs 02：2005

超声法检测混凝土缺陷技术规程-----cecs 21：2000

建筑基桩检测技术规程-----jgj 106—2003

3. 性能特点

信号波形、声参量数据实时显示及分析处理，即时显示内部缺陷示意图，测试结果一目了然；

快速、准确的声时、波幅自动判读功能，有效保证了测试数据的可靠，极大的提高了检测速度；

在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米，电火花震源单次激励穿透距离大于50米；

外触发端口支持电火花、超磁致伸缩换能器等更多的发射源；

面向用户设计的操作系统使测试过程规范化，随机分析功能满足现场数据分析的需要，易学易用；

扩展功能：可扩展冲击回波法测厚功能（可用于单面测量混凝土厚度）；

主机直接为径向换能器供电，无需外接电源，性能可靠稳定；

分析处理软件依据现行相关检测规范设计，全面支持windows操作系统，可自动生成检测报告；

高可靠性工业级专用控制系统、256m存储器，高清晰、高亮度彩色液晶屏，性能稳定可靠；

标准usb接口、大容量移动存储器（u盘）；

内置高能锂电，即时充电“无记忆”，满足野外长期工作需要；

体积小、重量轻（约2kg），携带方便。

4. 技术参数

名称	技术指标	名称	技术指标
主控单元	工业级专用系统	显示方式	640 × 480高亮度tft真彩液晶屏
声时精度	0.05 μs	通道数	1发射 + 2接收
声时测度范围	0 ~ 629000 μs	触发方式	信号触发
接收灵敏度	30 μv	存储容量	256m (cf卡) + 1g (u盘)
采样间隔 (周期)	0.05 μs ~ 400 μs, 14档可调	通用接口	并口 + usb口、支持移动存储
放大器增益	82db	操作方式	快捷键 + 光电旋钮
放大器带宽	10khz ~ 250 khz	主机适用打印机	hp及其兼容激光打印机
幅度分辨率	0.39%	三种供电方式	内置高能锂电池，连续工作达6h
发射电压 (v)	65、125、250、500、1000可选		外置接口：12v dc
发射脉宽	20 μs ~ 20ms可调		100v~240v、50/60hz
主机尺寸 (mm)	250 × 185 × 58	主机重量	1.8kg (含内置电池)

专业仪器供应商：上海雨秀仪器设备有限公司。

我公司专业生产、销售：工程机械、建筑机械、电焊与切割设备、地矿勘测仪器、冶金石油设备、矿山施工仪器、无损检测仪器等。

我公司所出售的产品坚固、耐用，高品质、高性价比，全国最低价。品质、售后有保障！

新品上市、最新行情、价位，欢迎来电咨询【上海雨秀仪器设备有限公司】

联系人：季节

电话：021-64459208

手机：15800918272

网址：www.yuxiu17.com

qq：1260877858

本产品的加工定制是否，类型是测力仪，品牌是雨秀仪器，型号是ZBL-U520，用途是超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测，应用领域是公路、岩石、地质等，测量精度是0.05 μ s