上海优质: ZBL-U520型非金属超声检测仪、混凝土抗压强度仪

产品名称	上海优质:ZBL- U520型非金属超声检测仪、混凝土抗压强度仪	
公司名称	上海雨秀仪器设备有限公司	
价格	面议	
规格参数	加工定制:否 类型:测力仪 品牌:雨秀仪器	
公司地址	元江路5500号	
联系电话	86 021 64459208 15821305881	

产品详情

厂家直销:zbl-u520型非金属超声检测仪

应用领域

超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测;

超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度;

超声法检测混凝土裂缝深度、不密实区域及蜂窝空洞、结合面质量、表面损伤层厚度、钢管混凝 土内部缺陷;

冲击回波法检测混凝土厚度及缺陷;

超声法单孔一发双收测井;

耐火材料质量检测;

地质勘查、岩体、混凝土等非金属材料力学性能检测。

2. 依据标准

超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程-----cecs 02:2005

超声法检测混凝土缺陷技术规程-----cecs 21:2000

建筑基桩检测技术规程------jgj 106 —2003

公路工程基桩动测技术规程------jtg/t f81-01-2004 岩土工程勘察规范-----gb50021—2001 建筑抗震设计规范------gb50011—2001

3. 性能特点

信号波形、声参量数据实时显示及分析处理,即时显示内部缺陷示意图,测试结果一目了然;

快速、准确的声时、波幅自动判读功能,有效保证了测试数据的可靠,极大的提高了检测速度;

在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米,电火花震源单次激励穿透距离大于50米;

外触发端口支持电火花、超磁致伸缩换能器等更多的发射源;

面向用户设计的操作系统使测试过程规范划,随机分析功能满足现场数据分析的需要,易学易用 ;

扩展功能:可扩展冲击回波法测厚功能(可用于单面测量混凝土厚度);

主机直接为径向换能器供电,无需外接电源,性能可靠稳定;

分析处理软件依据现行相关检测规范设计,全面支持windows操作系统,可自动生成检测报告;

高可靠性工业级专用控制系统、256m存储器,高清晰、高亮度彩色液晶屏,性能稳定可靠;

标准usb接口、大容量移动存储器(u盘);

内置高能锂电,即时充电"无记忆",满足野外长期工作需要;

体积小、重量轻(约2kg),携带方便。

4.技术参数

名 称	技术指标	名 称	技术指标
主控单元	工业级专用系统	显示方式	640×480高亮度tft真彩液晶屏
声时精度	0.05 µ s	通道数	1发射 + 2接收
声时测度范围	0 ~ 629000 µ s	触发方式	信号触发
接收灵敏度	30 µ v	存储容量	256m(cf卡)+1g(u盘)
采样间隔(周期)	0.05 μ s ~ 400 μ s , 14档可调	通用接口	并口 + usb口、支持移动存储
放大器增益	82db	操作方式	快捷键 + 光电旋钮
放大器带宽	10khz ~ 250 khz	主机适用打印机	hp及其兼容激光打印机
幅度分辨率	0.39%	三种供电方式	内置高能锂电池,连续工作达6h
发射电压(v)	65、125、250、500、1000可选		外置接口:12v dc
发射脉宽	20 µ s ~ 20ms可调		100v~240v、50/60hz
主机尺寸(mm)	250 × 185 × 58	主机重量	1.8kg (含内置电池)

专业仪器供应商:上海雨秀仪器设备有限公司。

我公司专业生产、销售:工程机械、建筑机械、电焊与切割设备、地矿勘测仪器、治金石油设备、矿山施工仪器、无损检测仪器等。

我公司所出售的产品坚固、耐用,高品质、高性价比,全国最低价。品质、售后有保障!

新品上市、最新行情、价位,欢迎来电咨询【上海雨秀仪器设备有限公司】

联系人:季节

电话:021-64459208

手机:15800918272

网址:www.yuxiu17.com

q q: 1260877858

本产品的加工定制是否,类型是测力仪,品牌是雨秀仪器,型号是ZBL-U520,用途是超声透射法基桩、连续墙完整性快速检测,应用领域是公路、岩石、地质等,测量精度是0.05 µ s