

小野转速表HT-3200日本ONOSOKKI转速计

产品名称	小野转速表HT-3200日本ONOSOKKI转速计
公司名称	深圳市诚信达精密工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字式转速表 品牌:onosokki小野
公司地址	罗湖区泥岗路1126号鹿岭大厦C座304
联系电话	886-075525657600/22959829 13725586407

产品详情

ono sokki转速计ht-3200,小野转速计ht-3200

特点

量程大，从0.5 r/min 到 10,000 r/min（分辨率为0.1r/min、或1r/min）。

手按测量开关时，测量显示值每秒地改变，可以进行自动反复测量。

标准附属存储器功能，便于测量结果的确认。

考虑到人间工程学的设计，便于手握?便于使用。

使用圆周测速环（简称：周速环），也可以作为圆周速度测量计使用。

测量后，大约在30秒钟内，能保持显示最终测量值。

概要规格

转速量程	低（low）量程：0.5 ~ 2000.0 r/min 高（high）量程：5 ~ 10000 r/min		
转速测量单位	低（low）量程：0.1 r/min 高（high）量程：1 r/min		
圆周速度量程	使用ks-100（选购件）低（low） 量程：0.5 ~ 2000.0 mm/s（分辨率0.1mm/s）高（high） 量程：5 ~ 10000 mm/s（分辨率1mm/s）	使用ks-200（附件）低（low） 量程：0.5 ~ 200.00 m/min（分辨率0.01m/min）高（high） 量程：5 ~ 10000 mm/s（分辨率0.1m/min）	

显示位数	5位	
显示位数	7段lcd	
测量显示时间	1秒自动反复（但，low量程1 r/min及high量程10 r/min为2秒自动反复）	
测量精度	low量程：0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min high量程：5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min	
存储器功能	测量结果的10个数据，能存储在不挥发性存储器内（即使电源off也能保持记录）	
数据保持功能	测量结束后，最终测量值能保持30秒，30秒后自动切断电源	
溢出量程功能	以“over”字母显示，当测量值超出2000.0 r/min (lo)、10000 r/min (hi)时显示	
bat low显示	以“b”字母显示（表示电池已耗尽了）	
使用温度范围	0 ~ +40	
使用温度范围	-10 ~ +55	
电源	7号电池（1.5v）×3个，连续使用时间约20小时	
外形尺寸	172（w）×38.5（h）×63（d）mm	
重量	约160g（不含电池）	
附件	ks-300 测速头×2、ks-200 周速环×1、7号电池×3、操作说明书×1	
选购件	ks-100 周速环(圆周速度测量用 单位 mm/s)ks-200周速环(圆周速度测量用 单位 m/min)ks-300 测速头（转速测定用的圆锥形橡皮头）ks-700 延长用中间轴(周速环或测速头延长用、延长量40 mm)ht-0300 携带盒	

本产品的加工定制是否，类型是数字式转速表，品牌是onosokki小野，型号是HT-3200，测量范围是10000，测量精度是0.1，分辨率是0.1，尺寸是172X38X63（mm），电源是电池