

浙江塑机专用变频器 超强静音 省力节电 现货包邮 方便快捷

产品名称	浙江塑机专用变频器 超强静音 省力节电 现货包邮 方便快捷
公司名称	台州市菱士达电器有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:注塑专用 品牌:菱士达LSD 产品系列:菱士达LSD-Z7000
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇三衙桥村B区76号
联系电话	86 0576 89959771

产品详情

标准化的生产流程：

整齐的仓库摆设：细致的售后维修服务

优美的办公环境：创造出优良的产品：

产品详细信息:

规格： 单相ac220v 0.2kw-3.7kw 三相ac380v 0.75kw-5.5kw 应用行业： 广泛用于塑料机械、纺织、印刷、制药、铜材、印染、包装、木工等机械设备。

技术特点： 采用32位电机专用cpu，高精度频率输出，分辨率高达0.01hz。 自带简易plc与pid控制功能。 内置rs485通讯接口，采用国际标准modbus总线控制协议。 具有矢量控制模式和v/f控制模式，适合各种工况场合需要。 低速额定转矩输出0.2hz，启动可输出150%的额定转矩。 具有自动电压调整，停电再启动功能。 具有多段速度控制功能，载波频率可调。 具有过流、过压、过载、过热、缺相等多项故障保护功能。 超强的抗干扰能力，可轻松实现远程操控。 具有电机参数自学习功能。

产品规格说明

机箱型号规格适配电机功率尺寸 (mm) dd1ww1hh1

塑壳壁挂式	lsd-b7200-0.2kw0.4kw	115	85	87	75	143	130
	2kwlsd-b7200-0.75kw						
	0-0.4kwlsd-b7200-0.75k						

w								
lsd-b7200-1.5kw	2.2kw	160	112	125	113	177	162	
5kwlsd-b7200-2.2kw	lsd-w1.1kw							
0-2.2kwlsd-b7200-3.7kw	w2.2kw							
3.7kwlsd-b7400-0.75kw	lsd-b7400-1.1kw							
lsd-b7400-1.5kw	lsd-b7400-2.2kw							
lsd-b7400-3.7kw								
lsd-b7400-4.0kw	5.5kw	175	110	150	135	221	210	
0kwlsd-b7400-5.5kw								

主回路端子功能说明

端子记号 内容说明

r.s.t	电源输入端（220v级机种，单，三相共用，单相任选二相接入）
u.v.w	变频器输出端
p+pb	制动电阻连接端
e	接地端子，按电工法规220v第三种接地，440v特种接地
p.p+	变频器直流回路正极端子pp+要连接
n-	变频器直流回路负极端子
nc	空端子

控制回路端子功能说明

端子标识端子功能说明出厂值参考参数

s1		01正转启动指令	pr141-pr146
s2		02反转启动指令	
s3		06点动启动指令	
s4		09多段速频率指令1	
s5		21外部异常指令1	
s6		25故障复位指令	
sc	控制输入公共端子		
do	多功能集电极开路输出	06设定频率到达	g7pr173-pr178b7pr175-pr162
doc			
ma	多功能接点输出	ma和mc之间闭合时故障	
mb		b和mc之间打开时故障	
mc			
fv	0-10v,4-20ma模拟信号输出		pr151-pr162
f1	4-20ma模拟电流信号输入		
fc	控制电路模拟信号输入、输出公共端子		
am	0-10v, 4-20ma模拟信号输出		pr163-pr166

10v	+10v模拟指令电源输出 (最大许可电流20ma)		
24v	外用24v电源 (最大许可电流50ma)		
485+	rs-485串行通讯接口		pr210-pr218
485-			

不懂的地方我们有专业安装工程师来教你！

品质承诺条例：

- 1.保修范围：指变频器本身。
- 2.保修期起始时间：自用户开启之日起。
- 3.保修期：购买后3个月内包换，12个月保修。
- 4.由于所售产品属于技术类产品，在使用过程中，如遇到技术上问题请及时跟我们联系。
- 5.请保管好保修卡，条形码的完整,请及时将产品寄给我们，由厂里检测、维修。其中所产生的邮资费用，由双方共同承担。
- 6.超过保修期的产品属于有偿服务，将按实际维修费用来结算。

本产品的应用范围是注塑专用，品牌是菱士达LSD，产品系列是菱士达LSD-Z7000，型号是LSD-Z7000-45 KW，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是45（kW），滤波器是不带滤波器，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是柜式，营销方式是厂家直销，额定电流是90（A），电机容量是2000