

阿尔法高品质节能改造注塑专用无感伺服一体机

产品名称	阿尔法高品质节能改造注塑专用无感伺服一体机
公司名称	慈溪市道林志道自动化设备维修服务部
价格	面议
规格参数	应用范围:注塑专用 品牌:Alpha/阿尔法 产品系列:alpha6810
公司地址	中国 浙江 宁波 慈溪市 道林镇樟新南路650号
联系电话	18868684189

产品详情

1. 功率范围：7.5kw-75kw2. 宽输入电压波动范围304-456v，电压波动范围在±20%之间3. 过载能力强，250%的瞬时过流保护4. 优化曲线运行适应注塑机油路特性5. 两路模拟量输入（0-1a），多种选择方式6. 动态响应速度快保证生产效率7. 内置伺服/旁路切换（机柜一体化），运行更可靠8. 软启动，跟踪运行，减少原机械磨损程度，延长注塑机使用寿命9. 通过emc测试，不影响原注塑机控制系统10. 安装调试方便，不改变原注塑机油泵电路11. 保留注塑机原有控制方式及油路不变12. 保持原注塑机工艺不变，不影响工作效率13. 与注塑机同步运行，无须任何调节 延长设备作用寿命14. 控制曲线用户自定义，可满足任何产品注塑工艺15. 比例阀信号直接输入，无需任何中间转换环节16. 采用伺服/旁路运行转换控制方式，转换后无需更改注塑机工艺参数17. 根据加工产品工艺不同，大概节电在25%-70%18. 系统发热明显降低，油温稳定，注塑机冷却用水量可节省30%以上19. 延长密封件的寿命，减少停机维修机会，节省大量维护费用

alpha6800注塑机专用无感伺服系列产品是为注塑机节能领域经过精心的研究和试验，开发出的注塑机专用智能系统。该系统在注塑循环过程中，实时的检测来自注塑机电脑板给出的伺服压力及流量信号，经内部处理后，输出不同的扭矩，调节马达功率及速度控制，消除了原系统的高压溢流能量的损失。同时，该系列产品将异步伺服器快速的动态响应及瞬间过流能力强等优点与注塑机完美结合，能达到油泵马达节电25%—70%的节能效果。 alpha6800注塑机专用无感伺服系列产品分为alpha6800无感伺服驱动器和alpha6810无感伺服一体机。其中alpha6800无感伺服驱动器是为机械厂家量身配套定制的一款odm/oem产品，可以实现和注塑机控制系统的无缝连接；alpha6810无感伺服一体机则是为注塑机终端客户提供节能改造的一款高品质产品。

本产品的应用范围是注塑专用，品牌是Alpha/阿尔法，产品系列是alpha6810，型号是alpha6810，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是22（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是柜式，营销方式是代理，额定电流是46（A），重量是22KG