

DP2000 智能压力风速风量仪

产品名称	DP2000 智能压力风速风量仪
公司名称	北京京海正通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:绿高 型号:DP2000
公司地址	北京市丰台区菜户营58号23层2313
联系电话	010-63525935 13693611756

产品详情

dp2000 智能压力风速风量仪

一、用途：

dp2000型智能压力风速风量仪是一种高稳定多功能的测量仪器，适用于0~±2000pa范围内的气体的正压、负压和差压的测量，是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器，配上皮托管可直读测量气体流速和风量。

二、特点：

- 1．中文液晶显示。
- 2．压力、风速、风量值直读。
- 3．可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。
- 4．采用美国进口微压力传感器、超低功耗微电脑、高性能仪表放大器。
- 5．全触摸按键、数字调零、背光控制。
- 6．便携式、多功能、高分辨率、高精度、高稳定性。
- 7．具有测量值温度补偿和智能数值稳定功能。
- 8．低电池电压指示、超力量程指示。
- 9．使用三节5号碱性电池可连续工作100小时以上。

三、技术指标：

1. 工作压力范围：

a) 0~ ± 2000pa内各种量程（注：特殊规格可定做）

b) 风速范围：<57m/s。

c) 风量范围：<999999m³/h。

2. 最大过载能力： 200%fs

3. 准确度等级：1级

4. 分辨率： 1pa

5. 预热时间： 5~15分钟

6. 电源： 使用三节5号碱性电池

7. 重量： < 0.3kg

8. 外形尺寸： 70 × 150 × 30 (mm)

四、注意事项：

仪器工作处须远离振动源、强电磁场。环境温度须稳定。一般情况下，不得测量强腐蚀性气体压力和液体压力。测量压力不得超过允许过载压力范围。当仪器显示《电池电压低请更换电池》时，必须更换电池。当仪器显示《压力超出测量范围》时，必须停止使用。仪器应周期检定。（暂定一年）

五、仪器成套性：

1. dp2000型微电脑数字压力计（智能压力风速仪） 1台

2. 仪器使用说明书
1份

3. 检验合格证、保修卡、用户反馈卡 1份

六、仪器维修：

仪器损坏，如属制造质量问题，一年内免费修理，一月内可办调退手续。仪器销售后均实行终身维修。

本产品的加工定制是否，品牌是绿高，型号是DP2000，类型是智能压力风速风量仪，测量范围是风量小于999999m³/h。 ，测量对象是风速风量，测量精度是详见说明，分辨率是1Pa，风速是小于57（ m/s），尺寸是70 × 150 × 30（ mm），重量是详见说明（ kg）